

CENOVNIK DAHUA OPREME ZA KONTROLU PRISTUPA I EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

Mart 2021.



Knićaninova br.3; 11000 BEOGRAD

Tel/fax: +381 11 3030840; 3030838

Web: <http://www.boma.rs>; Mail: office@boma.rs

STAND ALONE ČITAČI I TASTATURE

Kod	OPIS	VP	MSRP	Foto		S
MSAKR	Mini stand-alone tastatura sa čitačem; Do 1000 korisnika (990 normalnih + 10 gostiju); 3 moda rada - kartica, PIN ili kartica + PIN; 125KHz čitač dometa 2~4cm; Tastatura (dužina koda 4-6 cifri); Tamper; NO/NC rele 2A maks (default vreme 5s, podesivo do 99s); Ulaz za REX taster; Dimenzije Ø73mm x 20mm; Potrebno napajanje 9~18Vdc 80mA maks; IP66 stepen zaštite; Opseg radne temperature -40°C do +60°C; Masa 185g	€ 25.20	€ 42.00		Novol Lager	
MSAR	Mini anti-vandal stand-alone čitač; Do 2000 korisnika/kartica; 125KHz čitač dometa 3~10cm; Tamper; NO/NC rele 2A maks (default vreme 5s, podesivo do 99s); Ulaz za REX taster; Dimenzije 103mm x48mm x19mm; Potrebno napajanje 9~24Vdc 40mA maks; IP66 stepen zaštite; Opseg radne temperature -40°C do +60°C; Masa 260g	€ 25.20	€ 42.00		Novol Lager	

MREŽNI ČITAČI/KONTROLERI

Kod	OPIS	VP	MSRP	Foto		S
ASI1201E	Mrežni kontroler sa mifare čitačem kartica i tastaturom; 32-bitni CPU; 16MB RAM; 2 ulaza (stanje vrata x 1, REX x 1); 1 relej (brava x1); Mogućnost povezivanja dodatnog Wiegand/RS485 čitača; 13.56MHz (Mifare) čitač kartica dometa cca. 3-6cm; Sensitive touch tastatura sa plavim pozadinskim osvetljenjem; Podržava do 30,000 kartica; Memorija 150,000 događaja; Podržava kartica + šifra kombinacije; Do 128 vremenskih rasporeda; RJ45(10/100M) interfejs; Inkorporiran buzzer; IP67 stepen zaštite; Radna temperatura -30°C+60°C; Dimenzije 142mm x 62mm x 23mm; Masa 0.5kg.	€ 53.40	€ 89.00		Na lageru	
ASI1201A	Mrežni kontroler sa mifare čitačem kartica, tastaturom i displejom; 32-bitni CPU; 16MB RAM; 3 ulaza (stanje vrata x 1, REX x 1, alarmni ulaz x 1); 1 relej (brava x1); TTL izlazi (zvono x 1, alarm x 2); Mogućnost povezivanja dodatnog Wiegand/RS485 čitača; 13.56MHz (Mifare) čitač kartica dometa cca. 3-6cm; Sensitive touch tastatura sa plavim pozadinskim osvetljenjem; Podržava do 30.000 kartica; Memorija 150.000 događaja; Podržava kartica + šifra kombinacije; Do 128 vremenskih rasporeda; RJ45(10/100M) interfejs; Inkorporiran buzzer; IP67 stepen zaštite; Radna temperatura -30°C+60°C; Dimenzije 97mm x16mm x150mm; Masa 0.3kg.	€ 70.20	€ 117.00		PP	
ASI1212F	Mrežni kontroler sa mifare čitačem kartica, touch-screen-om i čitačem otiska prsta; 2.8" kapacitivni ekran osetljiv na dodir (rezolucija 240x320); Podržava kartica + šifra + otisak prsta kombinacije; USB 2.0 port, RS485 ili Wiegand34/26 interfejs za čitač kartica; Input x3 (senzor za vrata + taster za otvaranje vrata + alarm); 2 relejna izlaza (brava + alarm); 13.56MHz čitač dometa 1-3cm; Vreme čitanja <0,1s; Kapacitet: 30.000 kartica, 150.000 događaja i 3.000 otisaka prsta; Optički senzor za prepoznavanje otiska prsta, vreme prepoznavanja otiska prsta ≤1.5s; Anti-passback, multi-interlock i multi-card funkcija; P2P i DHCP; TCP/IP, podržava WAN komunikaciju; User Management: General, VIP, Guest, Patrol, Black list, Duress; 128 grupa rasporeda, 128 grupa godišnjih odmora, 128 grupa smena; Radna temperatura -5°C+55°C; Napajanje 9-15DC/200mA; Dimenzije 114.5mm x114.5mm x32.5mm; Masa 0.415kg; Nazidna montaža; CE, FCC	€ 93.00	€ 155.00		Uskoro	
ASI1202M	Mrežni kontroler sa mifare čitačem kartica i čitačem otiska prsta; 3 ulaza (stanje vrata x 1, REX x 1, alarmni ulaz x 1); 1 relej (brava x1); TTL izlazi (zvono x 1, alarm x 2); USB 2.0 port; Mogućnost povezivanja dodatnog Wiegand/RS485 čitača; 13.56MHz (Mifare) čitač kartica dometa cca. 3-6cm; Podržava do 30.000 kartica i 3.000 otisaka; Memorija 150.000 događaja; Podržava kartica + otisak kombinacije; Do 128 vremenskih rasporeda; RJ45(10/100M) interfejs; Inkorporiran buzzer; IP65 stepen zaštite, IK10; Radna temperatura -30°C+50°C; Dimenzije 206mm x106mm x97mm; Masa 0.7kg; Potrebno napajanje 12Vdc; CE, FCC	€ 100.80	€ 168.00		Uskoro	
ASI1212D	Mrežni kontroler sa mifare čitačem kartica, tastaturom i čitačem otiska prsta; Podržava kartica + šifra + otisak prsta kombinacije; 32-bitni CPU; 32MB memorije; RS485 ili Wiegand34/26 interfejs za čitač kartica; Input x3 (senzor za vrata + taster za otvaranje vrata + alarm); 3 relejna izlaza (brava + zvono + alarm); 13.56MHz čitač dometa 3-8cm; Vreme čitanja <0,1s; Touch tastatura i LCD ekran; Kapacitet: 30.000 kartica, 150.000 događaja i 3.000 otisaka prsta; Vreme prepoznavanja otiska prsta ≤1,5s; Anti-passback, multi-interlock i multi-card funkcija; P2P i DHCP; TCP/IP, podržava WAN komunikaciju; User Management: General, VIP, Guest, Patrol, Black list, Duress; 128 grupa rasporeda, 128 grupa godišnjih odmora, 128 grupa smena; Buzer; Vodootporan, IP65 stepen zaštite; Radna temperatura -5°C+55°C; Napajanje 9-15DC/200mA; Dimenzije 205mm x 83mm x 33mm; Masa 0.44kg; Nazidna montaža.	€ 148.20	€ 247.00		Na lageru	

MREŽNI ČITAČI/KONTROLERI

Kod	OPIS	VP	MSRP	Foto		S
Mifare + Keyboard + Face recognition, 4.3", pogodan za montažu spolja						
ASI6213J-MW	Terminal/mrežni kontroler za kontrolu pristupa sa Full HD DWDR kamerom za prepoznavanje lica i Mifare čitačem; 4.3" kapacitivni ekran osetljiv na dodir (rezolucija 480x272); 2MP CMOS kamera, DWDR, sa belim i IC svetlom; Preciznost prepoznavanja >99.5%; Brzina prepoznavanja 0.3s; Podržava do 6.000 korisnika, 6.000 kartica, 6.000 šablona lica i 6.000 šifri; Memorija 150.000 događaja; Do 128 vremenskih rasporeda; Funkcije kontrole pristupa: Anti-passback, multi-interlock i multi-card; USB 2.0, RJ45 (10/100M) i RS485 interfejs; Wiegand; 3 ulaza (stanje vrata x 1, REX x 1, alarm x 1); 1 rele (brava x1); Radna temperatura -30°C-+60°C; IP65 stepen zaštite; Dimenzije 174.0mm x87.5mm x22.5mm; Masa 0.78kg; Napajanje 12V/2A; CE/FCC	€ 250.80	€ 418.00		pp	
Mifare + Keyboard + Face recognition + otisak, 4.3", pogodan za montažu spolja						
ASI6214J-MFW	Terminal/mrežni kontroler za kontrolu pristupa sa Full HD DWDR kamerom za prepoznavanje lica, Mifare čitačem i čitačem otiska prsta; 4.3" kapacitivni ekran osetljiv na dodir (rezolucija 480x272); 2MP CMOS kamera, DWDR, sa belim i IC svetlom; Preciznost prepoznavanja >99.5%; Brzina prepoznavanja 0.3s; Kapacitivni senzor otiska prsta, vreme prepoznavanja <1.5s; Podržava do 6.000 korisnika, 6.000 kartica, 6.000 šablona lica, 6.000 otisaka i 6.000 šifri; Memorija 150.000 događaja; Do 128 vremenskih rasporeda; Funkcije kontrole pristupa: Anti-passback, multi-interlock i multi-card; USB 2.0, RJ45 (10/100M) i RS485 interfejs; Wiegand; 3 ulaza (stanje vrata x 1, REX x 1, alarm x 1); 1 rele (brava x1); Radna temperatura -30°C-+60°C; IP65 stepen zaštite; Dimenzije 174.0mm x87.5 mm x22.5 mm; Masa 0.78kg; Napajanje 12V/2A; CE/FCC	€ 368.40	€ 614.00		pp	
Mifare + Keyboard + Face recognition, 7"						
ASI7213Y-V3	Terminal/mrežni kontroler za kontrolu pristupa sa Full HD WDR kamerom za prepoznavanje lica i Mifare čitačem; 7" kapacitivni ekran osetljiv na dodir (rezolucija 600x1024); 2MP CMOS kamera, 120dB WDR sa belim i IC svetlom; Preciznost prepoznavanja >99.5%; Brzina prepoznavanja 0.35s; Podržava do 50.000 korisnika, 50.000 kartica, 50.000 šablona lica i 50.000 šifri; Memorija 100.000 događaja; Do 128 vremenskih rasporeda; Funkcije kontrole pristupa: Anti-passback, multi-interlock i multi-card; USB, Wi-Fi, RJ45 (10/100M), RS232 i RS485 interfejs; Wiegand In/Out; 4 ulaza (stanje vrata x 1, REX x 1, alarm x 2); 3 releja (brava x1, alarm x2); Radna temperatura -10°C-+55°C; Dimenzije 283.0mm x130.0mm x36.9mm; Masa 1.8kg; Napajanje 12V/2A; CE/FCC	€ 287.40	€ 479.00		Novi Na lageru	
Mifare + Keyboard + Face recognition + otisak, 7"						
ASI7214Y-V3	Terminal/mrežni kontroler za kontrolu pristupa sa Full HD WDR kamerom za prepoznavanje lica, Mifare čitačem i čitačem otiska prsta; 7" kapacitivni ekran osetljiv na dodir (rezolucija 600x1024); 2MP CMOS kamera, 120dB WDR sa belim i IC svetlom; Preciznost prepoznavanja >99.5%; Brzina prepoznavanja 0.35s; Kapacitivni senzor otiska prsta, vreme prepoznavanja <1.5s; Podržava do 50.000 korisnika, 50.000 kartica, 50.000 šablona lica, 10.000 otisaka i 50.000 šifri; Memorija 100.000 događaja; Do 128 vremenskih rasporeda; Funkcije kontrole pristupa: Anti-passback, multi-interlock i multi-card; USB, RJ45 (10/100M), RS232 i RS485 interfejs; Wiegand In/Out; 4 ulaza (stanje vrata x 1, REX x 1, alarm x 2); 3 releja (brava x1, alarm x2); Radna temperatura -10°C-+55°C; Dimenzije 283.0mm x130.0mm x36.9mm; Masa 1.8kg; Napajanje 12V/2A; CE/FCC	€ 464.40	€ 774.00		pp	
Mifare + Keyboard + Face recognition, 7" - montaža na tripod/gate						
ASI7223Y-A-V3	Terminal/mrežni kontroler za kontrolu pristupa sa Full HD WDR kamerom za prepoznavanje lica i Mifare čitačem, za ugradnju na gate/tripod; 7" kapacitivni ekran osetljiv na dodir (rezolucija 600x1024); 2MP CMOS kamera, 120dB WDR sa belim i IC svetlom; Preciznost prepoznavanja >99.5%; Brzina prepoznavanja 0.35s; Podržava do 50.000 korisnika, 50.000 kartica, 50.000 šablona lica i 50.000 šifri; Memorija 100.000 događaja; Do 128 vremenskih rasporeda; Funkcije kontrole pristupa: Anti-passback, multi-interlock i multi-card; 2x USB 2.0, RJ45 (10/100M), RS232 i RS485 interfejs; Wiegand; Alarmni ulaz/izlaz, 2x rele za vrata/gate, REX ulaz x2; Radna temperatura -10°C-+55°C; Dimenzije 416.0mm x130.0mm x106.6mm; Masa 2.5kg; Napajanje 12V/2A; CE/FCC	€ 464.40	€ 774.00		pp	

MREŽNI ČITAČI/KONTROLERI

Kod	OPIS	VP	MSRP	Foto		S
Mifare + Keyboard + beskontaktno merenje temperature na zglobu ruke, 7"						
ASI7213YO-V3-T0	Terminal/mrežni kontroler za kontrolu pristupa sa Full HD WDR kamerom za prepoznavanje lica, Mifare čitačem i beskontaktnim merenjem temperature; 2.5D zaobljeno staklo; 7" kapacitivni industrijski ekran osetljiv na dodir (rezolucija 600x1024); 2MP CMOS kamera, 120dB WDR sa belim i IC svetlom; Preciznost prepoznavanja >99.5%; Brzina prepoznavanja 0.35s; Merenje temperature zgloba ruke u opsegu 30°C do 45°C; Preciznost merenja ≤ 0.3°C na distanci 1cm–5cm; Podržava do 50.000 korisnika, 50.000 kartica, 50.000 šablona lica i 50.000 šifri; Memorija 100.000 događaja; Do 128 vremenskih rasporeda; Funkcije kontrole pristupa: Anti-passback, multi-interlock i multi-card; USB 2.0 port, RJ45 mrežni port; Wiegand - In ili Out; 4 ulaza (stanje vrata x 1, REX x 1, alarm x 2); 3 releja (brava x1, alarm x2); Radna temperatura 10°C–+40°C (sa aktiviranim merenjem temperature) ili -10°C–+55°C (merenje temperature deaktivirano); Dimenzije 283.1mm x130.1mm x40.7mm; Masa 1.9kg; Napajanje 12V/1A; CE/FCC	€ 444.00	€ 740.00		PP	
Mifare + Keyboard + Face recognition, 7", pogodan za montažu spolja						
ASI7213X	Terminal/mrežni kontroler za kontrolu pristupa sa Full HD WDR kamerom za prepoznavanje lica i Mifare čitačem; 2.5D zaobljeno staklo; 7" kapacitivni industrijski ekran osetljiv na dodir (rezolucija 600x1024); 2MP CMOS kamera, 120dB WDR sa belim i IC svetlom; Preciznost prepoznavanja >99.5%; Brzina prepoznavanja 0.35s; Podržava do 100.000 korisnika, 100.000 kartica, 100.000 šablona lica i 100.000 šifri; Memorija 300.000 događaja; Do 128 vremenskih rasporeda; Funkcije kontrole pristupa: Anti-passback, multi-interlock i multi-card; 2x USB 2.0, 2x RJ45 (10/100M i 10/100/1000M), RS232 i RS485 interfejs; Wiegand In/Out; 4 ulaza (stanje vrata x 1, REX x 1, alarm x 2); 3 releja (brava x1, alarm x2); Radna temperatura -30°C–+60°C; IP65 stepen zaštite; Dimenzije 250.6mm x129.0mm x30.5mm; Masa 2kg; Napajanje 12V/2A; CE/FCC	€ 450.00	€ 750.00		PP	
Mifare + Keyboard + Face recognition + otisak, 7", pogodan za montažu spolja						
ASI7214X	Terminal/mrežni kontroler za kontrolu pristupa sa Full HD WDR kamerom za prepoznavanje lica, Mifare čitačem i čitačem otiska prsta; 2.5D zaobljeno staklo; 7" kapacitivni industrijski ekran osetljiv na dodir (rezolucija 600x1024); 2MP CMOS kamera, 120dB WDR sa belim i IC svetlom; Preciznost prepoznavanja >99.5%; Brzina prepoznavanja 0.35s; Kapacitivni senzor otiska prsta, vreme prepoznavanja <1.5s; Podržava do 100.000 korisnika, 100.000 kartica, 100.000 šablona lica, 10.000 otisaka i 100.000 šifri; Memorija 300.000 događaja; Do 128 vremenskih rasporeda; Funkcije kontrole pristupa: Anti-passback, multi-interlock i multi-card; 2x USB 2.0, 2x RJ45 (10/100M i 10/100/1000M), RS232 i RS485 interfejs; Wiegand In/Out; 4 ulaza (stanje vrata x 1, REX x 1, alarm x 2); 3 releja (brava x1, alarm x2); Radna temperatura -30°C–+50°C; IP65 stepen zaštite; Dimenzije 250.6mm x129.0mm x30.5mm; Masa 2kg; Napajanje 12V/2A; CE/FCC	€ 627.00	€ 1,045.00		PP	
Mifare + Keyboard + beskontaktno merenje temperature, 7"						
ASI7213X-V1-T1	Terminal/mrežni kontroler za kontrolu pristupa sa Full HD WDR kamerom za prepoznavanje lica, Mifare čitačem i beskontaktnim merenjem temperature; 2.5D zaobljeno staklo; 7" kapacitivni industrijski ekran osetljiv na dodir (rezolucija 600x1024); 2MP CMOS kamera, 120dB WDR sa belim i IC svetlom; Preciznost prepoznavanja >99.5%; Brzina prepoznavanja 0.35s; Merenje temperature lica u opsegu 30°C do 45°C; Preciznost merenja ≤ 0.5°C na distanci 0.3m–1.8m; Podržava do 100.000 korisnika, 100.000 kartica, 100.000 šablona lica i 100.000 šifri; Memorija 300.000 događaja; Do 128 vremenskih rasporeda; Funkcije kontrole pristupa: Anti-passback, multi-interlock i multi-card; USB 2.0 port, 2x RJ45 mrežni port i RS485 interfejs; Wiegand In/Out; 4 ulaza (stanje vrata x 1, REX x 1, alarm x 2); 3 releja (brava x1, alarm x2); Radna temperatura -10°C–+35°C; Dimenzije 312.5mm x129.0mm x36.7mm; Masa 2.2kg; Napajanje 12V/2A; CE/FCC	€ 1,009.20	€ 1,682.00		PP	
Mifare + Keyboard + beskontaktno merenje temperature, 7", montaža na tripod/gate						
ASI7223X-A-V1-T1	Terminal/mrežni kontroler za kontrolu pristupa sa Full HD WDR kamerom za prepoznavanje lica, Mifare čitačem i beskontaktnim merenjem temperature; 2.5D zaobljeno staklo; 7" kapacitivni industrijski ekran osetljiv na dodir (rezolucija 600x1024); 2MP CMOS kamera, 120dB WDR sa belim i IC svetlom; Preciznost prepoznavanja >99.5%; Brzina prepoznavanja 0.35s; Merenje temperature lica u opsegu 30°C do 45°C; Preciznost merenja ≤ 0.5°C na distanci 0.3m–1.8m; Podržava do 100.000 korisnika, 100.000 kartica, 100.000 šablona lica i 100.000 šifri; Memorija 300.000 događaja; Do 128 vremenskih rasporeda; Funkcije kontrole pristupa: Anti-passback, multi-interlock i multi-card; USB 2.0 port, 2x RJ45 mrežni port i RS485 interfejs; Wiegand In/Out; 4 ulaza (stanje vrata x 1, REX x 1, alarm x 2); 3 releja (brava x1, alarm x2); Radna temperatura -10°C–+35°C; Dimenzije 477.0mm x129.0mm x99.7mm; Masa 3.1kg; Napajanje 12V/2A; CE/FCC	€ 1,118.40	€ 1,864.00		PP	

MREŽNI ČITAČI/KONTROLERI

Kod	OPIS	VP	MSRP	Foto		S
Mifare + Keyboard + Face recognition, 10", pogodan za montažu spolja						
ASI8213Y-V3	Terminal/mrežni kontroler za kontrolu pristupa sa Full HD WDR kamerom za prepoznavanje lica i Mifare čitačem; 10.1" kapacitivni ekran osetljiv na dodir (rezolucija 1280x800); 2MP CMOS kamera, 120dB WDR sa belim i IC svetlom; Preciznost prepoznavanja >99.5%; Brzina prepoznavanja 0.35s; Podržava do 100.000 korisnika, 100.000 kartica, 100.000 šablona lica i 100.000 šifri; Memorija 100.000 događaja; Do 128 vremenskih rasporeda; Funkcije kontrole pristupa: Anti-passback, multi-interlock i multi-card; USB 2.0, RJ45 (10/100M), RS232 i RS485 interfejs; Wiegand In/Out; 4 ulaza (stanje vrata x 1, REX x 1, alarm x 2); 3 releja (brava x1, alarm x2); Radna temperatura -30°C-+60°C; IP65 stepen zaštite; Dimenzije 396.9mm x185.6mm x77.2mm; Masa 4.32kg; Napajanje 12V/2A; CE/FCC	€ 717.00	€ 1,195.00		pp	
Mifare + Keyboard + Face recognition + otisak, 10", pogodan za montažu spolja						
ASI8214Y-V3	Terminal/mrežni kontroler za kontrolu pristupa sa Full HD WDR kamerom za prepoznavanje lica, Mifare čitačem i čitačem otiska prsta; 10.1" kapacitivni ekran osetljiv na dodir (rezolucija 1280x800); 2MP CMOS kamera, 120dB WDR sa belim i IC svetlom; Preciznost prepoznavanja >99.5%; Brzina prepoznavanja 0.35s; Kapacitivni senzor otiska prsta, vreme prepoznavanja <1.5s; Podržava do 100.000 korisnika, 100.000 kartica, 100.000 šablona lica, 100.000 šifri i 10.000 otisaka; Memorija 100.000 događaja; Do 128 vremenskih rasporeda; Funkcije kontrole pristupa: Anti-passback, multi-interlock i multi-card; USB 2.0, RJ45 (10/100M), RS232 i RS485 interfejs; Wiegand In/Out; 4 ulaza (stanje vrata x 1, REX x 1, alarm x 2); 3 releja (brava x1, alarm x2); Radna temperatura -30°C-+50°C; IP65 stepen zaštite; Dimenzije 396.9mm x185.6mm x77.2mm; Masa 4.32kg; Napajanje 12V/2A; CE/FCC	€ 858.00	€ 1,430.00		pp	
Mifare + Keyboard + Face recognition, 10", pogodan za montažu spolja na tripod/gate						
ASI8223Y-A-V3	Terminal/mrežni kontroler za kontrolu pristupa sa Full HD WDR kamerom za prepoznavanje lica i Mifare čitačem; 10.1" kapacitivni ekran osetljiv na dodir (rezolucija 1280x800); 2MP CMOS kamera, 120dB WDR sa belim i IC svetlom; Preciznost prepoznavanja >99.5%; Brzina prepoznavanja 0.35s; Podržava do 100.000 korisnika, 100.000 kartica, 100.000 šablona lica i 100.000 šifri; Memorija 100.000 događaja; Do 128 vremenskih rasporeda; Funkcije kontrole pristupa: Anti-passback, multi-interlock i multi-card; USB 2.0, RJ45 (10/100M), RS232 i RS485 interfejs; Wiegand In/Out; 4 ulaza (stanje vrata x 1, REX x 1, alarm x 2); 3 releja (brava x1, alarm x2); Radna temperatura -30°C-+60°C; IP65 stepen zaštite; Dimenzije 464.5mm x190.6mm x78.0mm; Masa 5.51kg; Napajanje 12V/2A; CE/FCC	€ 858.00	€ 1,430.00		pp	

TERMINALI ZA EVIDENCIJU RADNOG VREMENA

Kod	OPIS	VP	MSRP	Foto		S
ASA1222G	Terminal za evidenciju radnog vremena; Sa tastaturom, displejom, čitačem kartica i čitačem otiska prsta; 32-bitni CPU; 16MB RAM; 8MB SRAM; Do 1.000 korisnika/do 2.000 otisaka prsta; 125KHz čitač dometa 1-3cm (dostupan i sa Mifare 13.56Hz čitačem); Vreme prepoznavanja otiska prsta ≤1,5s; Do 1.000 kartica i šifri; Memorija 100.000 događaja; Podržava konfiguraciju smena po korisniku ili grupi/odseku; Do 24 rasporeda, do 20 grupa/odseka; Fiksni, manualni/automatski ili forsirani mod evidencije; Podržava USB import korisnika i eksport izveštaja; RJ45(10/100M) interfejs; USB port; Ulaz za REX taster; NO/NC rele za bravu; Glasovna verifikacija; Sa litijumskom baterijom 2,600mAh; Dimenzije 181.6mm × 135.6mm × 31mm; Masa 0.37kg.	€ 84.60	€ 141.00		Na lageru	
ASA3213GL-MW	Terminal za evidenciju radnog vremena sa čitačem kartica, vitruelnom tastaturom i funkcijom prepoznavanja lica; 4.3" kapacitivni touch-screen, rezolucija 480 × 272; Dvostruka 2Mp kamera sa IC i belim LED iluminatorima; Prepoznavanje lica sa udaljenosti 0.3m-1.5m; Verovatnoća prepoznavanja 99.5%; Brzina prepoznavanja 0.3s; "Liveness" filter - ignoriše fotografije lica; Mifare čitač kartica; Definisanje do 20 grupa korisnika, ukupno 20 smene i 24 rasporeda, do 128 prazničnih dana; Do 1.500 korisnika, 1.500 lica, 1.500 kartica i 1.500 šifri; Memorija 150.000 događaja; RS485 port; USB 2.0 port; Mrežni RJ-45 10/100Mbps port; Alarmni ulaz, ulaz za REX taster, ulaz za detekciju stanja vrata, izlaz za el. bravu; Tamper zaštita; U kompletu sa napajanjem 220VAc/12VDC 1.5A; Dimenzije 116mm × 107mm × 22mm; Opseg radne temperature -10°C do +55°C; Za unutrašnju montažu; CE/FCC	€ 155.40	€ 259.00		Novo! Na lageru	
ASA3213G-MW	Terminal za evidenciju radnog vremena sa čitačem kartica, vitruelnom tastaturom i funkcijom prepoznavanja lica; 4.3" kapacitivni touch-screen, rezolucija 480 × 272; Dvostruka 2Mp kamera sa IC i belim LED iluminatorima; Prepoznavanje lica sa udaljenosti 0.3m-1.5m; Verovatnoća prepoznavanja 99.5%; Brzina prepoznavanja 0.3s; "Liveness" filter - ignoriše fotografije lica; Mifare čitač kartica; Definisanje do 20 grupa korisnika, ukupno 20 smene i 24 rasporeda, do 128 prazničnih dana; Do 1.500 korisnika, 1.500 lica, 1.500 kartica i 1.500 šifri; Memorija 150.000 događaja; RS485 port; USB 2.0 port; Mrežni RJ-45 10/100Mbps port; Alarmni ulaz, ulaz za REX taster, ulaz za detekciju stanja vrata, izlaz za el. bravu; Tamper zaštita; U kompletu sa napajanjem 220VAc/12VDC 1.5A; Dimenzije 116mm × 107mm × 22mm; Opseg radne temperature -10°C do +55°C; Za unutrašnju montažu; CE/FCC	€ 204.60	€ 341.00		Novo! Na lageru	

MREŽNI KONTROLERI

Kod	OPIS	VP	MSRP	Foto		
Mrežni kontroler 2 vrata jednostrano, za montažu na DIN šinu						
ASC1202B-S	Mrežni kontroler za 2 čitača (2 vrata jednostrano); Za Wiegand/RS485 čitače; 32-bitni CPU; 16MB RAM; 6 ulaza (stanje vrata x 2, REX x 2, alarm x 2); 4 releja (brava x2, alarm x2); Podržava do 100,000 kartica; Memorija 150,000 događaja; Do 128 vremenskih rasporeda; Anti-pass back, Multi-interlock, Multi-card unlock funkcije; TCP/IP; RJ45(10/100M) i RS485 interfejs; Radna temperatura -30°C+60°C; Dimenzije 156mm x51mm x98mm; Masa 0.45kg; Potrebno napajanje 9-15VDC/500mA; Nazidna montaža ili montaža na DIN šinu	€ 48.60	€ 81.00		Na lageru	
Mrežni kontroler 2 vrata dvostrano, za montažu na DIN šinu						
ASC1202B-D	Mrežni kontroler za 4 čitača (2 vrata dvostrano); Za Wiegand/RS485 čitače; 32-bitni CPU; 16MB RAM; 8 ulaza (stanje vrata x 2, REX x 2, alarm x 4); 4 releja (brava x2, alarm x2); Podržava do 100,000 kartica; Memorija 150,000 događaja; Do 128 vremenskih rasporeda; Anti-pass back, Multi-interlock, Multi-card unlock funkcije; TCP/IP; RJ45(10/100M) i RS485 interfejs; Radna temperatura -30°C+60°C; Dimenzije 210mm x 116mm x 51mm; Masa 0.56kg; Potrebno napajanje 9-15VDC/500mA; Nazidna montaža ili montaža na DIN šinu	€ 74.40	€ 124.00		Na lageru	
Mrežni kontroler 4 vrata jednostrano, za montažu na DIN šinu						
ASC1204B-S	Mrežni kontroler za 4 čitača (4 vrata jednostrano); Za Wiegand/RS485 čitače; 32-bitni CPU; 16MB RAM; 9 ulaza (stanje vrata x 4, REX x 4, alarm x 1); 5 releja (brava x4, alarm x1); Podržava do 100,000 kartica; Memorija 150,000 događaja; Do 128 vremenskih rasporeda; Anti-pass back, Multi-interlock, Multi-card unlock funkcije; RJ45(10/100M) i RS485 interfejs; Radna temperatura -30°C+60°C; Dimenzije 210mm x 106mm x 51mm; Masa 0.5kg; Potrebno napajanje 9-15VDC/500mA; Nazidna ili montaža na DIN šinu	€ 85.20	€ 142.00		Na lageru	

MREŽNI KONTROLERI

Kod	OPIS	VP	MSRP	Foto		
Mrežni kontroler 2 vrata dvostrano u metalnom kućištu sa napajačkom jedinicom i punjačem aku.						
ASC1202C-D	Mrežni kontroler za 4 čitača (2 vrata dvostrano) u metalnom kućištu sa napojnom jedinicom, punjačem i mestom za akumulator; Za Wiegand/RS485 čitače; 32-bitni CPU; 16MB RAM; 8 ulaza (stanje vrata x 2, REX x 2, alarm x 4); 4 releja (brava x2, alarm x2); Podržava do 100,000 kartica; Memorija 150,000 događaja; Do 128 vremenskih rasporeda; Anti-pass back, Multi-interlock, Multi-card unlock funkcije; RJ45(10/100M) i RS485 interfejs; Radna temperatura -30°C+60°C; Dimenzije 280 x 320 x 114mm; Masa 2kg; Potrebno napajanje 220VAC; Sa mestom i punjačem za aku. bateriju; Nazidna montaža.	€ 180.00	€ 300.00		Na lageru	
Mrežni kontroler 4 vrata jednostrano u metalnom kućištu sa napajačkom jedinicom i punjačem aku.						
ASC1204C-S	Mrežni kontroler za 4 čitača (4 vrata jednostrano) u metalnom kućištu sa napojnom jedinicom, punjačem i mestom za akumulator; Za Wiegand/RS485 čitače; 32-bitni CPU; 16MB RAM; 9 ulaza (stanje vrata x 4, REX x 4, alarm x 1); 5 releja (brava x4, alarm x1); Podržava do 100,000 kartica; Memorija 150,000 događaja; Do 128 vremenskih rasporeda; Anti-pass back, Multi-interlock, Multi-card unlock funkcije; RJ45(10/100M) i RS485 interfejs; Radna temperatura -30°C+60°C; Dimenzije 280 x 320 x 114mm; Masa 2kg; Potrebno napajanje 220VAC; Sa mestom i punjačem za aku. bateriju; Nazidna montaža.	€ 211.80	€ 353.00		Na lageru	
Mrežni kontroler 8 vrata jednostrano u metalnom kućištu sa napajačkom jedinicom i punjačem aku.						
ASC1208C-S	Mrežni kontroler za 8 čitača (8 vrata jednostrano) u metalnom kućištu sa napojnom jedinicom, punjačem i mestom za akumulator; Za Wiegand/RS485 čitače; 32-bitni CPU; 16MB RAM; 20 ulaza (stanje vrata x 8, REX x 8, alarm x 4); 12 releja (brava x8, alarm x4); Podržava do 100,000 kartica; Memorija 150,000 događaja; Do 128 vremenskih rasporeda; Anti-pass back, Multi-interlock, Multi-card unlock funkcije; RJ45(10/100M) i RS485 interfejs; IP55 stepen zaštite; Radna temperatura -30°C+60°C; Dimenzije 280 x 320 x 114mm; Masa 2kg; Potrebno napajanje 220VAC; Sa mestom i punjačem za aku. bateriju; Nazidna montaža.	€ 230.40	€ 384.00		Na lageru	
Mrežni kontroler 4 vrata dvostrano u metalnom kućištu sa napajačkom jedinicom i punjačem aku.						
ASC1204C-D	Mrežni kontroler za 4 čitača (4 vrata dvostrano) u metalnom kućištu sa napojnom jedinicom, punjačem i mestom za akumulator; Za Wiegand/RS485 čitače; 32-bitni CPU; 16MB RAM; 20 ulaza (stanje brave x 4, stanje vrata x 4, REX x 4, alarm x 8); 12 releja (brava x4, alarm x8); Podržava do 100,000 kartica; Memorija 150,000 događaja; Do 128 vremenskih rasporeda; Anti-pass back, Multi-interlock, Multi-card unlock funkcije; RJ45(10/100M) i RS485 interfejs; Radna temperatura -30°C+60°C; Dimenzije 280 x 320 x 114mm; Masa 2kg; Potrebno napajanje 220VAC; Sa mestom i punjačem za aku. bateriju; Nazidna montaža.	€ 254.40	€ 424.00		Na lageru	

KASKADNI SISTEM MASTER/SLAVE KONTROLERI

Kod	OPIS	VP		Foto		
ASC2204C-H	Master kontroler za sistem kaskadnog povezivanja dodatnih kontrolera preko CAN bus protokola; Podržava proširenje do 16 slave kontrolera; Mrežni kontroler za 4 čitača (4 vrata jednostrano) u metalnom kućištu sa napojnom jedinicom, punjačem i mestom za akumulator; Za Wiegand/RS485 čitače; Dual-core ARM Cortex A9@1.1 GHz CPU; 256MB RAM; 20 ulaza (stanje vrata x 4, stanje brave x 4, REX x 4, alarm x 8); 12 releja (brava x4, alarm x8); Podržava do 200,000 kartica; Memorija 150,000 događaja; Do 128 vremenskih rasporeda; Anti-pass back, Multi-interlock, Multi-card unlock funkcije; RJ45(10/100M), CAN bus i RS485 interfejs; Radna temperatura -30°C+60°C; Dimenzije 270 x 330 x 90mm; Masa 2kg; Potrebno napajanje 220VAC; Sa mestom i punjačem za aku. bateriju; Nazidna montaža.	€ 318.00	€ 530.00		PP	
ASC2102B-T	Slave kontroler za povezivanje na CAN bus; Mrežni kontroler za 4 čitača (2 vrata dvostrano); Za Wiegand/RS485 čitače; ARM Cortex M3@120MHz CPU; 16MB RAM; 9 ulaza (stanje vrata x 2, REX x 2, alarm x 5); 5 releja (brava x2, senzor out x 2, alarm x1); Podržava do 20,000 kartica; Memorija 30,000 događaja; Do 128 vremenskih rasporeda; Anti-pass back, Multi-interlock, Multi-card unlock funkcije; RJ45(10/100M), CAN bus i RS485 interfejs; Radna temperatura -30°C+60°C; Dimenzije 210 x 106 x 51mm; Masa 0,5kg; Potrebno napajanje 12VDC/1A; Nazidna ili montaža na DIN šinu.	€ 67.80	€ 113.00		PP	
ASC2104B-T	Slave kontroler za povezivanje na CAN bus; Mrežni kontroler za 4 čitača (4 vrata jednostrano); Za Wiegand/RS485 čitače; ARM Cortex M3@120MHz CPU; 16MB RAM; 9 ulaza (stanje vrata x 4, REX x 4, alarm x 1); 5 releja (brava x4, alarm x1); Podržava do 20,000 kartica; Memorija 30,000 događaja; Do 128 vremenskih rasporeda; Anti-pass back, Multi-interlock, Multi-card unlock funkcije; RJ45(10/100M), CAN bus i RS485 interfejs; Radna temperatura -30°C+60°C; Dimenzije 210 x 106 x 51mm; Masa 0,5kg; Potrebno napajanje 12VDC/1A; Nazidna ili montaža na DIN šinu.	€ 74.40	€ 124.00		PP	

ČITAČI

Kod	OPIS	VP	MSRP			
ASR1200E	Mifare čitač kartica; 8-bitni CPU; RS485 i Wiegand 34 (26 opciono) interfejs; 13.56MHz čitač dometa 3-6cm; Vreme čitanja <0.1s; LED indikacija (crveni i plavi LED); Buzer; Vodootporan, IP67 stepen zaštite; Radna temperatura -30°C+60°C; Napajanje 9-15V DC / 100mA; Dimenzije 96mm x43mm x17mm; Masa 0.1kg; Nazidna montaža.	€ 11.40	€ 19.00		Novi Lager	
ASR1200D	Mifare čitač kartica; 8-bitni CPU; RS485 i Wiegand 34/26 interfejs; 13.56MHz čitač dometa 6-8cm; Vreme čitanja <0,1s; LED indikacija (crveni i plavi LED); Buzer; Vodootporan, IP65 stepen zaštite; Radna temperatura -30°C+60°C; Napajanje 5-16V DC / 100mA/ 300mA/ 800mA; Dimenzije 135mm x 47,5mm x 16mm; Masa 0.18kg; Nazidna montaža.	€ 27.60	€ 46.00		Na lageru	
ASR1201D	Mifare čitač kartica sa tastaturom; 8-bitni CPU; RS485 i Wiegand 34/26 interfejs; 13.56MHz čitač dometa 6-8cm; Vreme čitanja <0,1s; LED indikacija (crveni i plavi LED); Buzer; Vodootporan, IP65 stepen zaštite; Radna temperatura -30°C+60°C; Napajanje 5-16V DC / 100mA/ 300mA/ 800mA; Dimenzije 135mm x 47,5mm x 16mm; Masa 0.18kg; Nazidna montaža.	€ 34.20	€ 57.00		Na lageru	
ASR2201D-B	Mifare čitač kartica sa tastaturom i Bluetooth podrškom; 8-bitni CPU; RS485 i Wiegand 34/26 interfejs; 13.56MHz čitač dometa 1-3cm; Vreme čitanja <0.5s; LED indikacija (crveni i plavi LED); Buzer; Vodootporan, IP65 stepen zaštite; Radna temperatura -30°C+60°C; Napajanje 9-15V DC / 200mA; Dimenzije 47.5mm x16mm x135mm; Masa 0.2kg; Nazidna montaža	€ 32.40	€ 54.00		Na lageru	
ASR1100A	Mifare čitač kartica; 8-bitni CPU; RS485 i Wiegand 34/26 interfejs; 13.56MHz(Mifare) čitač dometa 6-8cm; LED indikacija (plavi LED); Buzer; IP55 stepen zaštite; Radna temperatura -30°C+60°C; Dimenzije 136mm x 87mm x 13mm; Masa 0.25kg; Nazidna montaža.	€ 25.80	€ 43.00		pp	
ASR1101A	Mifare čitač kartica sa tastaturom; 8-bitni CPU; RS485 i Wiegand 34/26 interfejs; 13.56MHz(Mifare) čitač dometa 6-8cm; LED indikacija (plavi LED); Sensitive touch tastatura; Buzer; IP55 stepen zaštite; Radna temperatura -30°C+60°C; Dimenzije 135mm x 86mm x 12mmmm; Masa 0.25kg; Nazidna montaža.	€ 31.80	€ 53.00		pp	
ASR1101M	Mifare čitač kartica sa tastaturom; 8-bitni CPU; RS485 i Wiegand 34/26 interfejs; 13.56MHz(Mifare) čitač dometa 3-5cm; LED indikacija (plavi LED); Metalni tasteri; Buzer; IP55 stepen zaštite; IK10 stepen otpornosti; Radna temperatura -30°C+60°C; Dimenzije 110mm x 85mm x 26mmmm; Masa 0.5kg; Nazidna montaža.	€ 48.60	€ 81.00		pp	
ASR1102A (V2)	Mifare čitač kartica sa čitačem otiska prsta; 8-bitni CPU; RS485 interfejs; 13.56MHz(Mifare) čitač dometa 1-9cm; LED indikacija (plavi LED); Čitač otiska prsta (kapacitet 3.000 otisaka); Buzer; Tamper zaštita; Radna temperatura -10°C+55°C; Dimenzije 125mm x 56mm x 47mm; Masa 0.25kg; Nazidna montaža	€ 76.80	€ 128.00		pp	

*** Svi čitači su po porudžbini dostupni po istoj ceni i u 125KHz tehnologiji, dodati -D sufiks poručivanju.**

Uređaji za centralizovano unošenje kartica i otisaka prsta

Kod	OPIS	VP	MSRP			
ASM100	Stoni čitač za izdavanje Mifare kartica 13.56Mhz; Komunikacija i napajanje preko USB-a; LED indikator uspešnog izdavanja kartice; Dimenzije 105mm*75mm*20mm; Težina 0,18kg; Radna temperatura -30°C ~ +60°C;	€ 37.80	€ 63.00		Lager	
ASM202	Stoni čitač za unošenje otiska prsta; Komunikacija i napajanje preko USB-a; Plug and play; 500 tačaka po inču; Vreme učitavanja ≤350ms; Površina čitača 18x15mm; FAR ≤0.0001%; FRR ≤0.014%; Dimenzije 87.55mm x66.64mm x40mm; Radna temperatura 0°C~+55°C	€ 88.20	€ 147.00		PP	

REX tasteri i tasteri za slučaj opasnosti

Kod	OPIS	VP	MSRP			
ASF900	Taster za izlazak od plastike; Profesionalni dizajn otporan na mehaničke kvarove, testiran na 500.000 aktiviranja; + Dimenzije 86cm x 86cm x25mm; Težina 0.1kg; Radna temperatura -30°C~+60°C.	€ 3.00	€ 5.00		PP	
ASF905	Taster za izlazak od nerđajućeg čelika; Profesionalni dizajn otporan na mehaničke kvarove, testiran na 500.000 aktiviranja; NC/NO kontakt;+ Dimenzije 91mm x 28mm x25mm; Težina 0.2kg; Radna temperatura -30°C~+60°C.	€ 9.00	€ 15.00		Na lageru	
ASF908	Infracrveni taster za izlazak od nerđajućeg čelika; Profesionalni dizajn otporan na mehaničke kvarove; NC/NO kontakt; Potrebno napajanje 12VDC; Dimenzije 86mm x 86mm x 25mm; Težina 0,3kg; Radna temperatura -30°C~+60°C.	€ 16.20	€ 27.00		Na lageru	
ASF921	Ručni javljač zelene boje za slučaj opasnosti; Aktivacija lomom stakla; NC/NO kontakt; Maksimalno opterećenje 3A@36VDC; Prenaponska zaštita.	€ 14.40	€ 24.00		Na lageru	
MCP3A-G000SF-STCK-12	Ručni javljač požara za montažu na zid zelene boje, sa 24V preklopnim kontaktom i fleksibilnim elementom, za otvaranje požarnih vrata u slučaju opasnosti, zelena boja, N/O kontakt (30VDC, 0.5A), IP24, Težina 130g, Radna tem. -10 do +55°C, Dimenzije 89x87x27,5mm, sertifikat EDR	€ 16.20	€ 27.00		Na lageru	

Kartice

Kod	OPIS	VP	MSRP	Foto		
IC-S50	Dahua Mifare Card 13.56Mhz, 1Kb; Bela - blanko; Pogodna za štampu; Philips Mifare čip	€ 1.00	€ 1.67		Lager	
CPC M1	Mifare 13,56 Mhz 1k kartica; Bela - blanko; Pogodna za štampu;	€ 0.53	€ 0.89			
CPC RF	RF 125kHz kartica; Bela - blanko; Pogodna za štampu;	€ 0.39	€ 0.65			
IC-SM	Dahua Mifare tag 13.56Mhz; ISO/IEC 14443A	€ 1.00	€ 1.67		Lager	
YX-4CM	Dahua Mifare tag 13.56Mhz sa Dahua logom; ISO/IEC 14443A	€ 1.00	€ 1.67		Lager	
CPT M1	Mifare tag 13.56Mhz	€ 0.53	€ 0.89		Lager	
CPT RF	Tag 125kHz	€ 0.39	€ 0.65		Lager	

DODATNA OPREMA

Kod	OPIS	VP	MSRP	Foto		
ASF280A	Magnetni holder za jednokrillna vrata; Sila držanja 280kg; Alu. konstrukcija; Napajanje 12Vdc/480mA ili 24VDC/240mA; Sa izlazom za stanje vrata; Dimenzije 250mm x47mm x26mm; Masa 2kg	€ 45.00	€ 75.00		Lager	
ASF280ZL	Z-adapter i L-adapter za montažu ASF280A holdera; Dimenzije 250mm x48mm x28 mm (L-adapter) i 180mm x100mm x50mm (Z-adapter); Masa 0.58kg	€ 15.60	€ 26.00		Lager	
ASF500A	Magnetni holder za jednokrillna vrata; Sila držanja 500kg; Alu. konstrukcija; Napajanje 12Vdc/480mA ili 24VDC/240mA; Sa izlazom za stanje vrata; Dimenzije 265mm x71mm x40mm; Masa 4.5kg	€ 70.20	€ 117.00		Lager	
ASF500ZL	Z-adapter i L-adapter za montažu ASF500A holdera; Dimenzije 265mm x70mm x42mm (Z-adapter) i 185mm x120mm x60mm (L-adapter); Masa 0.93kg	€ 21.60	€ 36.00		Lager	
ASF705	El. magnetni prihvatnik; Opterećenje do 500kg; Testiran na 100.000 prolazaka; 12VDC 320mA; Dimenzije 250mm x 25mm x35mm; Sa izlazom za stanje vrata; Fail Secure	€ 40.20	€ 67.00		PP	
ASF802	El. bolt brava; Testiran na 500.000 otvaranja; 12VDC 110mA; Opterećenje do 1000kg; Dimenzije 205mm x35mm x40mm	€ 29.40	€ 49.00		PP	
ASF601A	Nadgradna el. brava; Testiran na 300.000 otvaranja; 12VDC, 20mA radna struja, 300mA startna; Dimenzije 126mm x120mm x40mm; Masa 1.25kg; Radna temperatura -30°C~+60°C	€ 39.00	€ 65.00		PP	
ASF102S	Hidraulički zatvarač vrata; Za vrata težine 40-60kg i širine do 950mm; Testiran na 300.000 otvaranja; Radna temperatura -30°C~+60°C	€ 42.60	€ 71.00		PP	
ASF172X-T1	Stub za montažu kontrolera/čitača ASI7213X i ASI7213X-T1; Od galvanizovanog čelika; Dimenzije 1472.60mm x 304.10mm x 155.0mm; Masa 8.7kg	€ 256.80	€ 428.00		PP	

Software

Kod	OPIS	VP	MSRP	Foto		
DSSExpress-Base-License	Integracijska software platforma za uređaje video nadzora, kontrole pristupa, video interfone uređaje i video analitiku; Do 10 hijerarhija, 999 organizacija po hijerarhiji; Do 3 nivoa korisnika; Do 10 online korisnika i 50 korisnika ukupno (10 korisnika besplatno); Do 256 video kanala (64 kanala besplatno); Do 64 vrata (uz doplatu) ; Do 256 video interfonika uređaja (32 VTO maksimum, uz doplatu); Do 8 kanala za prepoznavanje lica; Do 8 ANPR kanala; Ukupan dolazni bitrate do 350Mbps; Ukupan odlazni bitrate do 350Mbps; Maksimalni kapacitet skladišta po serveru do 100TB; Prijem do 80 događaja/sec bez video verifikacije, do 5 događaja/sec uz video verifikaciju; Podrška za prikaz raster mapa (do 8 hijerarhija, do 64 fajla, do 14.7MB, do 200 kanala po mapi); Menadžment maksimalno do 512 korisnika/kartica/otisaka		€ 455.00		PP	
DSSExpress-Door-License	Licenca za jedan čitač za DSSExpress software		€ 15.00		PP	

Barijere za kontrolu prolaza

Kod	OPIS	VP	MSRP	Foto		
Swing barijere serije ASL5X0J - za unutrašnju i spoljnu montažu						
ASGB510J-R	Swing barijera - desni kabinet; DC motor; Kućište od nerđajućeg čelika debljine 1.5mm; Vodootporno kućište motora; Zaštita od preskakanja, provlačenja, prolaska više osoba na jednu karticu (tail-gating), tamper zaštita, zaštita od priklještenja i zadržavanja; 10 pari foto čelija; Testirana na do 3.000.000 prolazaka; Vreme otvaranja/zatvaranja 1s; Podesivo vreme otvorenosti 0-60s; Širina prolaza standardno 600mm, na zahtev do 1100mm; Frekvencija prolaska 20-30 osoba/min; Dimenzije 1500mm x220mm x980mm; Masa neto 70kg; Napajanje AC 100V-240V, 50/60Hz 50W; Opseg radne temperature -30°C do +70°C; Za unutrašnju ili spoljnu montažu; CE, FCC		€ 4,836.00		RP	
ASGB520J-D	Swing barijera - centralni kabinet; DC motori; Kućište od nerđajućeg čelika debljine 1.5mm; Vodootporno kućište motora; Zaštita od preskakanja, provlačenja, prolaska više osoba na jednu karticu (tail-gating), tamper zaštita, zaštita od priklještenja i zadržavanja; 10 pari foto čelija; Testirana na do 3.000.000 prolazaka; Vreme otvaranja/zatvaranja 1s; Podesivo vreme otvorenosti 0-60s; Širina prolaza standardno 600mm, na zahtev do 1100mm; Frekvencija prolaska 20-30 osoba/min; Dimenzije 1500mm x220mm x980mm; Masa neto 120kg; Napajanje AC 100V-240V, 50/60Hz 100W; Opseg radne temperature -30°C do +70°C; Za unutrašnju ili spoljnu montažu; CE, FCC		€ 6,564.00		RP	
ASGB510J-L	Swing barijera - levi kabinet; DC motor; Kućište od nerđajućeg čelika debljine 1.5mm; Vodootporno kućište motora; Zaštita od preskakanja, provlačenja, prolaska više osoba na jednu karticu (tail-gating), tamper zaštita, zaštita od priklještenja i zadržavanja; 10 pari foto čelija; Testirana na do 3.000.000 prolazaka; Vreme otvaranja/zatvaranja 1s; Podesivo vreme otvorenosti 0-60s; Širina prolaza standardno 600mm, na zahtev do 1100mm; Frekvencija prolaska 20-30 osoba/min; Dimenzije 1500mm x220mm x980mm; Masa neto 70kg; Napajanje AC 100V-240V, 50/60Hz 50W; Opseg radne temperature -30°C do +70°C; Za unutrašnju ili spoljnu montažu; CE, FCC		€ 4,836.00		RP	