

CENOVNIK DAHUA INTERFONSKE OPREME Jun 2021.



Knićaninova br.3; 11000 BEOGRAD
Tel/fax: +381 11 3030840; 3030838
Web: <http://www.boma.rs>; Mail: office@boma.rs

ANALOGNI VIDEO INTERFONSKI 4-ŽILNI KOMPLETI (pozivna jedinica, monitor 7")						
Kod	OPIS	VP	MSRP	FOTO	Info	S
KTA01	Analogni video-inetrfonski 4-žilni komplet; U pakovanju: VTO2010D pozivna jedinica sa jednim tasterom, MZ kombinacijom i kamerom; 1/2.7" 2MP CMOS kamera rezolucije 2MP, 3.3mm objektiv (horizontalni ugao 70°); Ulaz za taster; Rele za el. bravu; Za nazidnu montažu; Dimenzije 134.9mm × 47.2mm × 33.8mm; IK07; IP65; Radna temperatura -30°C do +50°C; Masa 190g VTH2020DW video interfonski monitor; 7" rezolucija 800(H)×(480(V)); Dimenzije 220.5 ×153.5 ×26.8mm; Masa 390g Napajanje 220VAc/12VDC 2A Mogućnost proširenja maksimalno do dva pozivna panela i 3 monitora	€ 82.80	€ 138.00		Na lageru	
KTA02	Analogni video-interfonski 4-žilni komplet; U pakovanju: VTO1000J pozivna jedinica sa jednim tasterom, MZ kombinacijom i kamerom; 1.3MP CMOS kamera, horizontalni ugao 70°; Ulaz za taster; Rele za el. bravu; Za nazidnu montažu; Dimenzije 131.45mm ×46.00mm ×33.80mm; IP66; Radna temperatura -30°C do +60°C; Masa 180g VTH1020J video interfonski monitor; 7" rezolucija 1024(H)×600(V); Dimenzije 133.90 ×182.70 ×17.70mm; Masa 250g Napajanje 220VAc/12VDC 2A Mogućnost proširenja maksimalno do dva pozivna panela i 3 monitora	€ 72.60	€ 121.00		Uskoro	
DODATNA OPREMA ZA ANALOGNE VIDEO INTERFONSKOJE KOMPLETE						
VTO2010D	Video interfonaska pozivna jedinica sa jednim tasterom, MZ kombinacijom i kamerom; 1/2.7" 2MP CMOS kamera rezolucije 2MP, 3.3mm objektiv (horizontalni ugao 70°); Ulaz za taster; Rele za el. bravu; Za nazidnu montažu; Dimenzije 134.9mm × 47.2mm × 33.8mm; IK07; IP65; Radna temperatura -30°C do +50°C; Masa 190g; 4-žilno vezivanje; Dodatna za komplet KTA01	€ 36.60	€ 61.00		Na lageru	
VTH2020DW	Video interfonski monitor; 7" rezolucija 800(H)×(480(V)); Dimenzije 220.5mm × 153.5 mm × 26.8mm; Masa 390g; Potrebno napajanje 12VDC 2A; 4-žilno vezivanje; Povezivanje do 2 pozivna panela i dodatne HDCVI kamere (do 2MP); Dodatni za komplet KTA01; Vezivanje do 2 dodatna monitora (3 ukupno)	€ 56.40	€ 94.00		Na lageru	
VTO1000J	Video interfonaska pozivna jedinica sa jednim tasterom, MZ kombinacijom i kamerom; 1.3MP CMOS kamera, horizontalni ugao 70°; Ulaz za taster; Rele za el. bravu; Za nazidnu montažu; Dimenzije 131.45mm ×46.00mm ×33.80mm; IP66; Radna temperatura -30°C do +60°C; Masa 180g; 4-žilno vezivanje; Dodatna za komplet KTA02	€ 34.20	€ 57.00		Na lageru	
VTH1020J	Video interfonski monitor; 7" rezolucija 1024(H)×600(V); Dimenzije 133.90mm ×182.70mm ×17.70mm; Masa 250g; Potrebno napajanje 12VDC 2A; 4-žilno vezivanje; Povezivanje do 2 pozivna panela i dodatne HDCVI kamere (do 2MP); Dodatni za komplet KTA02; Vezivanje do 2 dodatna monitora (3 ukupno)	€ 42.60	€ 71.00		Na lageru	
VTM23A	Nosač za montažu pozivnog panela VTO1000J pod vertikalnim nagibom od 5°; Dimenzije 49.20mm ×136.57mm ×17.51mm; Masa 0.036kg; Plastični; Mogućnost montaže do 2 nosača pod pozivni panel	€ 2.40	€ 4.00		Na lageru	
VTM22A	Nosač za montažu pozivnog panela VTO1000J pod horizontalnim nagibom od 15°; Dimenzije 49.20mm ×136.57mm ×17.51mm; Masa 0.036kg; Plastični; Mogućnost montaže do 2 nosača pod pozivni panel	€ 2.40	€ 4.00		Na lageru	

VIDEO INTERFONSKI KOMPLETI - IP						
Kod	OPIS	VP	MSRP	FOTO	Info	S
KTP02	IP SIP 2.0 Video interfonski komplet u sastavu: SIP video interfonski pozivni panel sa jednim tasterom i čitačem VTO2111D-P-S2 (kamera 1MP, vidni ugao 107°) IP video interfonski monitor 7" VTH2421FB-P PoE switch PFS3005-4ET-60	€ 184.80	€ 308.00		Na lageru	
KTW01	IP WiFi SIP 2.0 video interfonski komplet u sastavu: SIP WiFi video interfonski pozivni panel VTO2211G-WP sa jednim tasterom i čitačem (kamera 2MP, vidni ugao 125°) IP WiFi video interfonski monitor 7" VTH5221DW-S2 Napajanje 220VAc/12Vdc 2A	€ 228.00	€ 380.00		PP	
KTP01(F)	IP SIP 2.0 Video interfonski komplet u sastavu: SIP video interfonski pozivni panel sa jednim tasterom VTO2202F-P (kamera 2MP, vidni ugao 160°) Ukop. kutija za pozivni panel VTM114 IP video interfonski monitor 7" VTH2421FW-P PoE switch PFS3005-4ET-36	€ 265.20	€ 442.00		Na lageru	
KTP01(S)	IP SIP 2.0 Video interfonski komplet u sastavu: SIP video interfonski pozivni panel sa jednim tasterom VTO2202F-P (kamera 2MP, vidni ugao 160°) Nazidna kutija za pozivni panel VTM115 IP video interfonski monitor 7" VTH2421FW-P PoE switch PFS3005-4ET-36	€ 279.00	€ 465.00		Na lageru	
KTP04(F)	IP SIP 2.0 Video interfonski komplet u sastavu: SIP video interfonski pozivni panel sa jednim tasterom VTO2201F-P (kamera 2MP, vidni ugao 138.6°) Nazidna kutija za pozivni panel VTM115 IP video interfonski monitor 7" VTH5421HW PoE switch PFS3005-4ET-60	TBD	TBD		PP	
KTP04(S)	IP SIP 2.0 Video interfonski komplet u sastavu: SIP video interfonski pozivni panel sa jednim tasterom VTO2201 Ukop kutija za pozivni panel VTM114 IP video interfonski monitor 7" VTH5421HW PoE switch PFS3005-4ET-60	TBD	TBD		PP	
KTD01(F)	2-žilni IP SIP 2.0 Video interfonski komplet u sastavu: SIP video interfonski pozivni panel sa jednim tasterom VTO2202F-P-S2 Ukop kutija za pozivni panel VTM114 IP video interfonski monitor 7" VTH5422HW 2-žilni switch VTNS2003B-2	€ 385.20	€ 642.00		PP	
KTD01(S)	2-žilni IP SIP 2.0 Video interfonski komplet u sastavu: SIP video interfonski pozivni panel sa jednim tasterom VTO2201 Ukop kutija za pozivni panel VTM114 IP video interfonski monitor 7" VTH5422HW 2-žilni switch VTNS2003B-2	€ 385.20	€ 642.00		PP	


IP POZIVNE JEDINICE						
Kod	OPIS	VP	MSRP	FOTO	Info	S
VTO2111D-P-S2	SIP video interfon ska pozivna jedinica, sa čitačem; 1/4" 1MP CMOS; Vidni ugao 107° horizontalno; 3DNR, WDR; 1 pozivni taster (mehanički); Mifare čitač dometa 3-5cm i kapaciteta do 10.000 kartica; H.264 / G.711a, PCM, AAC kompresija; Video bit rate 256K do 4M, Audio 16KHz, 16Bit; Protokoli: SIP, P2P, IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP; Nazidna montaža; RS485 port, rele za el. bravu, ulaz za REX, ulaz za detekciju stanja vrata; RJ45 10M/100M mrežni port; Tamper; IEEE802.11b /802.11g /802.11n WiFi 2.4GHz; Opseg radne temperature -30°C do +60°C; IP65 stepen zaštite (ako je primenjen silikonski zaptivač); Dimenzije 135mm x70.4mm x34.4mm; Masa 326g; Potrebno napajanje 12VDC 1A ili PoE, do 5W; CE/FCC/UL	€ 74.40	€ 124.00		Na lageru	
VTO2211G-WP	SIP video interfon ska pozivna jedinica, WiFi, sa čitačem; 1/2.8" 2MP CMOS; Vidni ugao 125° horizontalno; 3DNR, WDR 120dB; 1 pozivni taster (mehanički); Mifare čitač dometa 3-5cm i kapaciteta do 10.000 kartica; H.264 / G.711Mu, G.711u, PCM kompresija; Video bit rate 256K do 4M, Audio 16KHz, 16Bit; Protokoli: SIP, P2P, IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, Onvif; Nazidna montaža; RS485 port, rele za el. bravu, alarmni ulaz/izlaz, ulaz za REX, ulaz za detekciju stanja vrata; RJ45 10M/100M mrežni port; Tamper; IEEE802.11b /802.11g /802.11n WiFi 2.4GHz; Opseg radne temperature -30°C do +60°C; IP65 stepen zaštite (ako je primenjen silikonski zaptivač); Dimenzije 150mm x100mm x24.8mm; Masa 490g; Potrebno napajanje 12VDC ili PoE, do 7W; CE/FCC/UL	€ 82.80	€ 138.00		Na lageru	
VTM09R	Kućište za montažu pozivnog panela VTO2211G-WP sa zaštitom od padavina; Plastično; Dimenzije 158.2mm x 106.5mm x 35.5mm; Masa 75.7g; Srebrene boje	€ 6.00	€ 10.00		Na lageru	
VTO3211D-P1-S2	SIP Vandal-proof pozivni panel za IP video interfon ske sisteme; 2 Megapixels CMOS kamera sa IC LE diodama, vidni ugao 140°; 1 pozivni taster; Inkorporiran mikrofoni/zvučnik sa duplex audio over ethernet komunikacijom; Mifare čitač kartica/tagova; Funkcija digitalnog poziva ka pojedinačnoj ili opsegu IP adresa/unutrašnjih jedinica i/ili mobilnih platformi (Android/iOS); Dimenzije 182x30x101mm; Masa 0.8kg; IP65 stepen zaštite; IK08; Alu. kućište; Opseg radne temperature od -40°C do +60°C; 1x10/100Mbps mrežni port, RJ45; 2x alarmni ulaz; RS485 port; Napajanje DC 12V, PoE(802.3af) eksterno	€ 111.00	€ 185.00		Na lageru	
VTO3211D-P2-S2	SIP Vandal-proof pozivni panel za IP video interfon ske sisteme; 2 Megapixels CMOS kamera sa IC LE diodama, vidni ugao 140°; 2 pozivna tastera; Inkorporiran mikrofoni/zvučnik sa duplex audio over ethernet komunikacijom; Mifare čitač kartica/tagova; Funkcija digitalnog poziva ka pojedinačnoj ili opsegu IP adresa/unutrašnjih jedinica i/ili mobilnih platformi (Android/iOS); Dimenzije 182x30x101mm; Masa 0.8kg; IP65 stepen zaštite; IK08; Alu. kućište; Opseg radne temperature od -40°C do +60°C; 1x10/100Mbps mrežni port, RJ45; 2x alarmni ulaz; RS485 port; Napajanje DC 12V, PoE(802.3af) eksterno	€ 124.80	€ 208.00		Na lageru	
VTO3211D-P4-S2	SIP Vandal-proof pozivni panel za IP video interfon ske sisteme; 2 Megapixels CMOS kamera sa IC LE diodama, vidni ugao 140°; 4 pozivna tastera; Inkorporiran mikrofoni/zvučnik sa duplex audio over ethernet komunikacijom; Mifare čitač kartica/tagova; Funkcija digitalnog poziva ka pojedinačnoj ili opsegu IP adresa/unutrašnjih jedinica i/ili mobilnih platformi (Android/iOS); Dimenzije 182x30x101mm; Masa 0.8kg; IP65 stepen zaštite; IK08; Alu. kućište; Opseg radne temperature od -40°C do +60°C; 1x10/100Mbps mrežni port, RJ45; 2x alarmni ulaz; RS485 port; Napajanje DC 12V, PoE(802.3af) eksterno	€ 138.00	€ 230.00		Na lageru	
VTM07R	Kućište za montažu pozivnog panela VTO3211D-PX-S2 sa zaštitom od padavina; Aluminijsko; Dimenzije 195.72mm x114.4 mm x66.6mm; Masa 511g; Sive boje	€ 16.20	€ 27.00		Na lageru	

IP POZIVNE JEDINICE						
Kod	OPIS	VP	MSRP	FOTO	Info	S
VTO2101E-P-S1	SIP video interfonski pozivni panel; 1/2.7" CMOS kamera 2MP; 2.8mm - vidni ugao 100°; Mogućnost horizontalne rotacije pri montaži - 45° ~ +45°; Embedded CPU, Embedded Linux OS; H.264 kompresija, dual stream; Day/night (ICR); IC dometa 5m; WDR; G.711 audio kompresija; Omni-direkcionni mikrofon; Zvučnik; Podržava dvosmernu audio komunikaciju; Potiskivanje šuma i uklanjanje eha; 1 pozivni taster; Rele za bravu; Alarmni ulaz; RS485; 10M/100Mbps mrežni port; TCP/IP i SIP; IP65 stepen zaštite; IK10; Tamper zaštita; Nazidna montaža; Napajanje 12VDC ili PoE(802.3af), maks. 7W; Metalna konstrukcija; Radna temperatura -40°C~+60°C; Dimenzije 163.0mm×73.0mm×54.5.0mm; Masa 0.8kg	€ 131.40	€ 219.00		Na lageru	
VTO2202F-P	SIP pozivni panel za IP i 2-žilne IP video interfone sisteme; 2 Megapixels CMOS kamera sa IC LE diodama, vidni ugao 160°; 1 pozivni taster; Inkorporiran mikrofon/zvučnik sa duplex audio over ethernet komunikacijom; Funkcija digitalnog poziva ka pojedinačnoj ili opsegu IP adresa/unutrašnjih jedinica i/ili mobilnih platformi (Android/iOS); Dimenzije 130mm×96mm×28.5mm; Masa 0.35kg; IP65 stepen zaštite; IK07; Alu. kućište; Opseg radne temperature od -30°C do +60°C; 1x10/100Mbps mrežni port, RJ45; 2-žilni interfejs; 1x alarmni ulaz; RS485 port; Napajanje DC 12V, PoE(802.3af) eksterno; Ukop. montaža (potrebna kutija VTM115) ili nazidna montaža (potrebna kutija VTM115)	€ 138.00	€ 230.00		PP	
VTM114	Dvodelna kutija za uzidnu montažu pozivnog panela VTO2202F-P; Aluminijska; Dimenzije zadnjeg dela 123.0mm× 157.0mm× 35.0mm; Dimenzije prednjeg dela 123.0mm× 157.0mm× 35.0mm; Potrebna dimenzija otvora 113.0mm ×149.0mm ×35.0mm	€ 15.60	€ 26.00		PP	
VTM115	Kutija za nazidnu montažu pozivnog panela VTO2202F-P; Aluminijska; Dimenzije 129.0mm×95.0mm×28.5mm	€ 11.40	€ 19.00		PP	
VTM05R	Kućište za nazidnu montažu pozivnog panela VTO2202F-P sa zaštitom od padavina; Aluminijsko; Dimenzije 141.1mm ×101.6mm ×48.5mm; Masa 309g; Sive boje	€ 16.20	€ 27.00		PP	
VTO3221E-P	SIP digitalni pozivni panel sa kamerom, tastaturom i Mifare čitačem; Embedded CPU; Embedded Linux OS; 2MP CMOS kamera; 1/2.9" CMOS; 2mm objektiv, vidni ugao 140° horizontalno; Bele LE diode; H.264/G.711 kompresija; Omni-direkcionni mikrofon; Zvučnik; Bi-direkcionni audio; Mehanička tastatura sa Brajevim oznakama; Mifare (13.56MHz) čitač; Alarmni ulaz/izlaz; Rele za el. bravu; RS485 port; Ulaz za detekciju stanja vrata; Ulaz za REX taster; Wiegand ulaz; Tamper; 10M/100Mbps mrežni port; IP65; IK08; Alu. konstrukcija; Napajanje 12VDC/2A ili PoE (802.3af); Radna temperatura -40°C~+60°C; Dimenzije 200mm ×98mm ×32mm; Masa 1.5kg; Ukop. montaža (potrebna kutija VTM116-01) ili nazidna montaža (potrebna kutija VTM117)	€ 207.60	€ 346.00		PP	

IP POZIVNE JEDINICE						
Kod	OPIS	VP	MSRP	FOTO	Info	S
VTO6221E-P	SIP digitalni pozivni panel sa kamerom, tastaturom, displejom i Mifare čitačem; Embedded CPU; Embedded Linux OS; 2MP CMOS kamera; 1/2.9" CMOS; 2mm objektiv, vidni ugao 138° horizontalno; Bele LE diode; H.264/G.711 kompresija; Omni-direkcionni mikrofoni; Zvučnik; Bi-direkcionni audio; 2.3" OLED displej; Mehanička tastatura sa Brajevima oznakama; Mifare (13.56MHz) čitač; Alarmni ulaz/izlaz; Rele za el. bravu; RS485 port; Ulaz za detekciju stanja vrata; Ulaz za REX taster; Wiegand ulaz; Tamper; 10M/100Mbps mrežni port; IP65; IK08; Alu. konstrukcija; Napajanje 12VDC/2A ili PoE (802.3af); Radna temperatura -40°C~+60°C; Dimenzije 200mm×98mm×32mm; Masa 1.5kg; Ukop. montaža (potrebna kutija VTM116-01) ili nazidna montaža (potrebna kutija VTM117)	€ 220.80	€ 368.00		PP	
VTM116-01	Dvodelna kutija za ukop. montažu pozivnih panela VTO6221E-P i VTO3221E-P; Aluminijska - ADC12; Dimenzije prednjeg dela 138.0mm ×240.0mm ×35.0mm; Dimenzije zadnjeg dela 120.8mm ×222.7mm ×33.0mm; Dimenzije otvora u zidu 120.8mm ×222.7mm ×33.0mm	€ 16.20	€ 27.00		PP	
VTM117	Kutija za nazidnu montažu pozivnih panela VTO6221E-P i VTO3221E-P; Aluminijska - ADC12; Dimenzije 97.0mm ×199.0mm ×29.0mm	€ 10.20	€ 17.00		PP	
VTM08R	Kućište za nazidnu montažu pozivnih panela VTO6221E-P i VTO3221E-P sa zaštitom od padavina; Aluminijsko; Dimenzije 195.72mm ×114.4 mm ×66.6mm; Masa 511g; Sive boje	€ 10.20	€ 17.00		PP	

IP POZIVNE JEDINICE						
Kod	OPIS	VP	MSRP	FOTO	Info	S
VTO6521H	SIP digitalni video interfon sa čitačem i tastaturom, SIP 2.0; 4.3" IPS displej rezolucije 800x480 piksela; 2MP 1/2.7" CMOS kamera sa IC i belim iluminatorima; Horizontalni vidni ugao 113.79°; Objektiv 2.8mm F2.0; True WDR (120dB), 3D DNR; H.264 kompresija, dual stream; G.711u audio kompresija; Ugrađena mikro-zvučna kombinacija; Full duplex digitalna audio komunikacija; Uklanjanje odjeka i digitalno uklanjanje šuma; Protokoli: SIP, P2P, IPv4, FTP, UPnP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP; Sa Mifare čitačem kartica (do 10.000 kartica); RS-485 port; Wiegand ulaz/izlaz; Rele za bravu; 2 alarmna ulaza/2 izlaza; Ulaz za REX taster; Ulaz za detekciju stanja vrata; 12V/100mA izlaz; RJ-45 10Mbps/100Mbps mrežni port; Tamper; Dimenzije 389mm x145.5mm x41.9mm; IP65 stepen zaštite (potrebno aplicirati silikonski zaptivač); Opseg radne temperature -30°C do +60°C; Masa 1.4kg; Potrebno napajanje 12VDC 2A, potrošnja ≤18W; Potrebna kutija VTM121 (ukop) ili VTM130 (nazidna montaža); CE/FCC	€ 218.40	€ 364.00		Na lageru	
VTO1210C-X-S1	SIP Vandal-proof digitalni pozivni panel za IP video interfonske sisteme; 3" monohromatski LCD rezolucija 128x64 piksela; 1.3 MP CMOS kamera sa IC LE diodama, 4mm objektiv, vidni ugao 71° horizontalno; Inkorporiran mikrofoni/zvučnik sa duplex audio over ethernet komunikacijom; Sinteza govora; Konstrukcija panela od nerđajućeg čelika; Mehanički tasteri; Proximity Sensor (aktiviranje funkcija i pozadinskog svetla pri primicanju osobe na 1 m frontalno); Funkcija digitalnog poziva ka pojedinačnoj ili opsegu IP adresa/unutrašnjih jedinica; Funkcija šifatora; Inkorporiran bezkontaktni čitač kartica (Mifare, 13.56MHz); Dimenzije 143.0mm x406.0mm x42.0mm; Masa 1.6kg; IP54 i IK07 stepen zaštite; Opseg radne temperature od -40°C do +60°C; 1x10/100Mbps mrežni port, RJ45; 1 alarmni ulaz - tamper; Napajanje 12VDC 10W eksterno; Montaža u kutiju VTOB103 ili nazidno kućište VTOB110	€ 235.80	€ 393.00		Na lageru	
VTO6531H	SIP digitalni video interfon sa čitačem, tastaturom i funkcijom prepoznavanja lica; 4.3" IPS displej rezolucije 800x480 piksela; 2MP 1/2.7" CMOS kamera sa IC i belim iluminatorima; Horizontalni vidni ugao 87.42°; Objektiv 4mm F1.6; True WDR (120dB), 3D DNR; H.264 kompresija, dual stream; G.711u audio kompresija; Ugrađena mikro-zvučna kombinacija; Full duplex digitalna audio komunikacija; Uklanjanje odjeka i digitalno uklanjanje šuma; Protokoli: SIP, P2P, IPv4, FTP, UPnP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP; Sa Mifare čitačem kartica (do 10.000 kartica); Prepoznavanje lica (do 10.000 lica, preciznost 99.5%, brzina prepoznavanja 0.2s); RS-485 port; Wiegand ulaz/izlaz; Rele za bravu; 2 alarmna ulaza/2 izlaza; Ulaz za REX taster; Ulaz za detekciju stanja vrata; 12V/100mA izlaz; RJ-45 10Mbps/100Mbps mrežni port; Tamper; Dimenzije 388.5mm x145.5mm x43.5mm; IP65 stepen zaštite (potrebno aplicirati silikonski zaptivač); Opseg radne temperature -30°C do +60°C; Masa 1kg; Potrebno napajanje 12VDC 2A, potrošnja ≤18W; Potrebna kutija VTM121 (ukop) ili VTM130 (nazidna montaža); CE/FCC	€ 279.00	€ 465.00		Na lageru	
VTO6541H	SIP digitalni video interfon sa čitačem, tastaturom, čitačem otiska prsta i funkcijom prepoznavanja lica; 4.3" IPS displej rezolucije 800x480 piksela; 2MP 1/2.7" CMOS kamera sa IC i belim iluminatorima; Horizontalni vidni ugao 87.42°; Objektiv 4mm F1.6; True WDR (120dB), 3D DNR; H.264 kompresija, dual stream; G.711u audio kompresija; Ugrađena mikro-zvučna kombinacija; Full duplex digitalna audio komunikacija; Uklanjanje odjeka i digitalno uklanjanje šuma; Protokoli: SIP, P2P, IPv4, FTP, UPnP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP; Sa Mifare čitačem kartica (do 10.000 kartica); Čitač otiska prsta (do 10.000 otisaka); Prepoznavanje lica (do 10.000 lica, preciznost 99.5%, brzina prepoznavanja 0.2s); RS-485 port; Wiegand ulaz/izlaz; Rele za bravu; 2 alarmna ulaza/2 izlaza; Ulaz za REX taster; Ulaz za detekciju stanja vrata; 12V/100mA izlaz; RJ-45 10Mbps/100Mbps mrežni port; Tamper; Dimenzije 388.5mm x145.5mm x43.5mm; IP65 stepen zaštite (potrebno aplicirati silikonski zaptivač); Opseg radne temperature -30°C do +60°C; Masa 1kg; Potrebno napajanje 12VDC 2A, potrošnja ≤18W; Potrebna kutija VTM121 (ukop) ili VTM130 (nazidna montaža); CE/FCC	€ 393.60	€ 656.00		PP	
VTO7521G	IP digitalni video interfon sa touch-scheen displejom i Mifare čitačem; SIP 2.0; 8" kapacitivni touch-screen displej rezolucije 800x1280 piksela; 2MP 1/2.7" CMOS kamera sa IC i belim iluminatorima; Horizontalni vidni ugao 88°; True WDR (120dB), 3D DNR; H.264 kompresija, dual stream; G.711u audio kompresija; Ugrađena mikro-zvučna kombinacija; Full duplex digitalna audio komunikacija; Uklanjanje odjeka i digitalno uklanjanje šuma; Protokoli: SIP, P2P, IPv4, FTP, UPnP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP; Sa Mifare čitačem kartica (do 10.000 kartica); RS-485 port; Wiegand ulaz/izlaz; Rele za bravu; 2 alarmna ulaza/2 izlaza; Ulaz za REX taster; Ulaz za detekciju stanja vrata; 12V/100mA izlaz; RJ-45 10Mbps/100/1000Mbps mrežni port; Tamper; Dimenzije 389mm x145mm x43mm; IP66 stepen zaštite (potrebno aplicirati silikonski zaptivač); Opseg radne temperature -20°C do +60°C; Masa 1.91kg; Potrebno napajanje 12VDC 2A, potrošnja ≤24W; Potrebna kutija VTM121 (ukop) ili VTM130 (nazidna montaža); CE/FCC	€ 423.60	€ 706.00		PP	

IP POZIVNE JEDINICE						
Kod	OPIS	VP	MSRP	FOTO	Info	S
VTO7541G	IP digitalni video interfon sa touch-scheen displejom, Mifare i čitačem otiska prsta i funkcijom prepoznavanja lica; SIP 2.0; 8" kapacitivni touch-screen displej rezolucije 800×1280 piksela; 2MP 1/2.7" CMOS kamera sa IC i belim iluminatorima; Horizontalni vidni ugao 88°; True WDR (120dB), 3D DNR; H.264 kompresija, dual stream; G.711u audio kompresija; Ugrađena mikro-zvučna kombinacija; Full duplex digitalna audio komunikacija; Uklanjanje odjeka i digitalno uklanjanje šuma; Protokoli: SIP, P2P, IPv4, FTP, UPnP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP; Sa Mifare čitačem kartica (do 10.000 kartica); Sa čitačem otiska prsta (do 10.000 otisaka); Sa funkcijom prepoznavanja lica (do 20.000 lica, preciznost 99.5%, brzina prepoznavanja 0.2s); RS-485 port; Wiegand ulaz/izlaz; Rele za bravu; 2 alarmna ulaza/2 izlaza; Ulaz za REX taster; Ulaz za detekciju stanja vrata; 12V/100mA izlaz; RJ-45 10Mbps/100/1000Mbps mrežni port; Tamper; Dimenzije 389mm ×145mm ×43mm; IP66 stepen zaštite (potrebno aplicirati silikonski zaptivač); Opseg radne temperature -20°C do +60°C; Masa 1.91kg; Potrebno napajanje 12VDC 2A, potrošnja ≤24W; Potrebna kutija VTM121 (ukop) ili VTM130 (nazidna montaža); CE/FCC	€ 504.60	€ 841.00		Uskoro	
VTM121	Ukop. kutija za montažu pozivnih panela serije VTO75XX i VTO65XX; Dimenzije 373mm×143mm×67.5mm; Bruto masa 1.1kg	€ 28.80	€ 48.00		Na lageru	
VTM130	Kutija za nazidnu montažu digitalnih pozivnih panela serije VTO65/75; Dimenzije 376.5 mm × 136 mm × 37.5mm; Aluminijum; Masa 1.1kg	€ 40.20	€ 67.00		Na lageru	
VTOB103	Kutija za uzidnu montažu digitalnog pozivnog panela VTO1210C-X-S1; Plastična; Dimenzije 26mm x389mm x71mm; Masa 0.5kg	€ 12.60	€ 21.00		Na lageru	
VTOB110	Kutija za nazidnu montažu VTO1210C-X-S1 pozivnog panela; Metalna; Dimenzije 147mm x410.4mm x70mm; Masa 1kg	€ 51.60	€ 86.00		Na lageru	


MODULARNI POZIVNI PANELI SERIJE 4202						
Kod	OPIS	VP	MSRP	FOTO	Info	S
VTM127	Kutija za montažu 2 modula; Za pozivne panele serije 4000; Dimenzije 133mm×233.20mm×68.0mm; Srebrene boje; Za uzidnu montažu; Od aluminijuma	€ 38.40	€ 64.00		Na lageru	
VTM128	Kutija za montažu 3 modula; Moguća horizontalna ili vertikalna montaža modula, kutije i rama; Za pozivne panele serije 4000; Dimenzije 133mm×333.40mm×68.0mm; Za uzidnu montažu; Od aluminijuma	€ 43.80	€ 73.00		Na lageru	
VTM125	Ram za montažu 2 modula; Za pozivne panele serije 4000; Dimenzije 140mm×240.20mm×7.0mm; Od aluminijuma	€ 34.80	€ 58.00		Na lageru	
VTM126	Ram za montažu 3 modula; Moguća horizontalna ili vertikalna montaža modula, kutije i rama; Za pozivne panele serije 4000; Dimenzije 140mm×240.20mm×7.0mm ; Od aluminijuma	€ 43.80	€ 73.00		Na lageru	
VTM02R2	Kućište za nazidnu montažu sa zaštitom od padavina; Za 2 modula, za pozivne panele serije 4000; Dimenzije 261.2mm ×145.0mm ×75.2mm; Masa 1.55kg	€ 52.20	€ 87.00		Uskoro	
VTM03R3	Kućište za nazidnu montažu sa zaštitom od padavina; Za 3 modula, za pozivne panele serije 4000; Dimenzije 361.4 mm × 145.0mm × 75.2mm; Masa 2kg	€ 64.20	€ 107.00		Uskoro	
VTM04R4	Kućište za nazidnu montažu sa zaštitom od padavina; Za 2x2 modula, za pozivne panele serije 4000; Dimenzije 261.2mm ×285.5mm ×75.2mm; Masa 2.6kg	€ 87.00	€ 145.00		PP	
VTM06R6	Kućište za nazidnu montažu sa zaštitom od padavina; Za 2x3 modula, za pozivne panele serije 4000; Dimenzije 361.4mm × 285.5mm × 75.2mm; Masa 3.1kg	€ 97.20	€ 162.00		PP	

MODULARNI POZIVNI PANELI SERIJE 4202						
Kod	OPIS	VP	MSRP	FOTO	Info	S
VTM01R2	Stub za podnu montažu sa zaštitom od padavina; Za 2 modula, za pozivne panele serije 4000; Dimenzije 1370.2mm × 180.0mm × 191.8mm; Masa 4.55kg	€ 181.80	€ 303.00		PP	
VTO4202F-P-S2	SIP video interfonski modul sa kamerom i mikro-zvučnikom; Za pozivne panele serije 4000; CMOS Low illumination 1/2.5" 2MP 168.6° fisheye kamera; Objektiv 1.9mm; WDR 120dB; SIP, P2P, IPv4, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP; H.264 video kompresija; PCM, G.711A, G.711U audio kompresija; Alu. kućište; Digitalna komunikacija; Aktiviranje brave; Auto Snapshot; Ostavljanje audio/video poruka; Web interface; RS485 port; Alarmni ulaz; Izlaz 12VDC 100mA; REX ulaz; Ulaz za status vrata; NC/NO rele za el. bravu; 10/100Mbps Ethernet i 2-žilni port; Tamper; Napajanje 12 VDC eksterno ili putem 2-žilnog IP ili PoE; Dimenzije 100mm×100mm×49.30mm; Od aluminijuma; IP65 stepen zaštite; IK07 otpornost; Radna temperatura -20°C to +60°C; Potrošnja 12W; Dimenzije 100mm×100mm×49.30mm; Masa 0.35kg	€ 111.00	€ 185.00		Lager	
VTO4202F-MB1	Modul sa jednim pozivnim tasterom; Za pozivne panele serije 4000; Aluminijumski; Dimenzije 100mm ×49.9mm ×28.5mm; IP65 stepen zaštite; IK07 otpornost; Radna temperatura -20°C to +60°C; Napajanje 5VDC iz modula kamere; Potrošnja 1W	€ 19.20	€ 32.00		Lager	
VTO4202F-MB2	Modul sa 2 pozivnih tastera; Za pozivne panele serije 4000; Aluminijumski; Dimenzije 100mm×49.9mm×30.5mm; IP65 stepen zaštite; IK07 otpornost; Radna temperatura -20°C to +60°C; Napajanje 5VDC iz modula kamere; Potrošnja 1W	€ 22.80	€ 38.00		Lager	
VTO4202F-MB5	Modul sa 5 pozivnih tastera; Za pozivne panele serije 4000; Aluminijumski; Dimenzije 100mm ×49.9mm ×30.5mm; IP65 stepen zaštite; IK07 otpornost; Radna temperatura -20°C to +60°C; Napajanje 5VDC iz modula kamere; Potrošnja 1W	€ 28.80	€ 48.00		Lager	
VTO4202F-MR	Modul sa 13.56MHz Mifare čitačem; Za pozivne panele serije 4000; Aluminijumski; Dimenzije 100mm×49.9mm×28.5mm; IP65 stepen zaštite; IK07 otpornost; Radna temperatura -20°C to +60°C; Napajanje 5VDC iz modula kamere; Potrošnja 1W	€ 22.80	€ 38.00		Lager	
VTO4202F-MF	Modul sa čitačem otiska prsta; Do 3000 otisaka; Za pozivne panele serije 4000; Aluminijumski; Dimenzije 100mm ×100mm ×38.5mm; IP65 stepen zaštite; IK07 otpornost; Radna temperatura -20°C to +60°C; Napajanje 5VDC iz modula kamere; 1W	€ 81.00	€ 135.00		Uskoro	
VTO4202F-MK	Modul sa tastaturom/šifраторom; Koristi se za pozivanje korisnika po broju stana, za aktiviranje brave unosom šifre ili pretragu; Pozadinski osvetljeni tasteri; Za pozivne panele serije 4000; Aluminijumski; Dimenzije 100mm ×100mm ×31mm; IP65 stepen zaštite; IK07 otpornost; Radna temperatura -20°C to +60°C; Napajanje 5VDC iz modula kamere; Potrošnja 1W	€ 61.20	€ 102.00		Lager	
VTO4202F-ML	Modul sa LED indikacijom stanja sistema (komunikacija uspostavljena/prekinuta, brava aktivirana); Za pozivne panele serije 4000; Aluminijumski; Dimenzije 100mm×49.9mm×28.5mm; IP65 stepen zaštite; IK07 otpornost; Radna temperatura -20°C to +60°C; Napajanje 5VDC iz modula kamere; Potrošnja 1W	€ 19.20	€ 32.00		Lager	
VTO4202F-MN	Blanko modul; Za pozivne panele serije 4000; Aluminijumski; Dimenzije 100mm ×49.90mm ×28.50mm; IP65 stepen zaštite; IK07 otpornost	€ 9.60	€ 16.00		Lager	
VTO4202F-MS	Modul sa diplejom; 3" STN displej; Koristi se za pozivanje korisnika po broju stana, za aktiviranje brave unosom šifre ili pretragu; Pozadinski osvetljeni tasteri; Za pozivne panele serije 4000; Aluminijumski; Dimenzije 100mm ×100mm ×28.5mm; IP65 stepen zaštite; IK07 otpornost; Radna temperatura -20°C to +60°C; Napajanje 5VDC iz modula kamere; Potrošnja 1W	€ 28.80	€ 48.00		Lager	

IP VIDEO INTERFONSKI MONITORI						
Kod	OPIS	VP	MSRP	FOTO	Info	S
VTH2521G	IP SIP 2.0 video intercom hands-free monitor, touch-screen; 7" TFT LCD, kapacitivni touch-screen; Rezolucija 1024x600 piksela; Interna komunikacija - pozivanje kroz imenik; S H.264; G.711a, G.711U, PCM; Video monitoring glavnih i sekundarnih panela; Monitoring do 32 Dahua IP kamere; Kontrola el. brave; SOS funkcija - poziv portiru; DND (Do Not disturb); Dimenzije 134.6mm x189.6mm x 26mm; 1x10/100Mbps Ethernet port, RJ45; 6 alarmnih ulaza, 1 alarmni izlaz; Funkcija alarmne tastature/centrale; Potrebno napajanje 12Vdc direktno ili standardni PoE, 6W	€ 66.60	€ 111.00		Na lageru	
VTH2421FB-P	IP video intercom hands-free monitor, touch-screen; 7" TFT LCD, kapacitivni touch-screen; Rezolucija 1024x600 piksela; Interna komunikacija - pozivanje kroz imenik; Snapshot i Video snimanje; Micro SD slot (maks. 32GB); Video monitoring glavnih i sekundarnih panela; Monitoring do 32 Dahua IP kamere; Kontrola el. brave; SOS funkcija - poziv portiru; Dimenzije 119.6mm x221.5mm x21.5mm; Masa 0.35kg; 1x10/100Mbps Ethernet port, RJ45; 6 alarmnih ulaza, 1 alarmni izlaz; Funkcija alarmne tastature/centrale; Potrebno PoE napajanje; Do 6W; Crne boje	€ 103.80	€ 173.00		Na lageru	
VTH2421FW-P	IP video intercom hands-free monitor, touch-screen; 7" TFT LCD, kapacitivni touch-screen; Rezolucija 1024x600 piksela; Interna komunikacija - pozivanje kroz imenik; Snapshot i Video snimanje; Micro SD slot (maks. 32GB); Video monitoring glavnih i sekundarnih panela; Monitoring do 32 Dahua IP kamere; Kontrola el. brave; SOS funkcija - poziv portiru; Dimenzije 119.6mm x221.5mm x21.5mm; Masa 0.35kg; 1x10/100Mbps Ethernet port, RJ45; 6 alarmnih ulaza, 1 alarmni izlaz; Funkcija alarmne tastature/centrale; Potrebno PoE napajanje; Do 6W; Bele boje	€ 103.80	€ 173.00		Na lageru	
VTH5221DW-S2	IP Wi-Fi video intercom hands-free monitor, 7" TFT LCD, kapacitivni touch-screen; Rezolucija 1024x600 piksela; Video kompresija H.264; Audio kompresija G.711; Snapshot i Video snimanje (potrebna Micro SD kartica); Video monitoring glavnih i sekundarnih panela; Monitoring do 32 Dahua IP kamere; Kontrola el. brave; SOS funkcija - poziv portiru; Micro SD slot (32GB max.); Dimenzije 215x140x21mm; Masa 0.8kg; 1x10/100Mbps Ethernet port; Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; Mrežni protokol TCP/IP; 6 alarmnih ulaza, 1 alarmni izlaz; 1x RS485; Funkcija alarmne tastature/centrale; Potrebno napajanje 12VDC ili PoE(802.3af); Potrošnja do 8W u radnom stanju; Radna temperatura od -10°C do 55°C; Bele boje	€ 133.80	€ 223.00		Na lageru	
VTH5221D-S2	IP Wi-Fi video intercom hands-free monitor, 7" TFT LCD, kapacitivni touch-screen; Rezolucija 1024x600 piksela; Video kompresija H.264; Audio kompresija G.711; Snapshot i Video snimanje (potrebna Micro SD kartica); Video monitoring glavnih i sekundarnih panela; Monitoring do 32 Dahua IP kamere; Kontrola el. brave; SOS funkcija - poziv portiru; Micro SD slot (32GB max.); Dimenzije 215x140x21mm; Masa 0.8kg; 1x10/100Mbps Ethernet port; Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; Mrežni protokol TCP/IP; 6 alarmnih ulaza, 1 alarmni izlaz; 1x RS485; Funkcija alarmne tastature/centrale; Potrebno napajanje 12VDC ili PoE(802.3af); Potrošnja do 8W u radnom stanju; Radna temperatura od -10°C do 55°C; Crne boje	€ 133.80	€ 223.00		Na lageru	
VTH5321GB-W	IP SIP 2.0 video intercom hands-free monitor, touch-screen; 7" TFT LCD, kapacitivni touch-screen; Rezolucija 1024x600 piksela; Interna komunikacija - pozivanje kroz imenik; Snapshot i Video snimanje; Micro SD slot (do 256GB); Android 8.1; H.264; G.711a, G.711Mu, G.711u, PCM; Video monitoring glavnih i sekundarnih panela; Monitoring do 32 Dahua IP kamere; Kontrola el. brave; SOS funkcija - poziv portiru; Dimenzije 189.6mm x134.6mm x26mm; 1x10/100Mbps Ethernet port, RJ45; WiFi (2.4GHz); 8 alarmnih ulaza, 1 alarmni izlaz; RS485 port; Lokalni naponski izlaz 12V/100mA; Ulaz za zvono; Funkcija alarmne tastature/centrale; Potrebno napajanje 12Vdc direktno ili standardni PoE, 7W; Crne boja; CE, FSS	€ 135.00	€ 225.00		PP	
VTH5321GW-W	IP SIP 2.0 video intercom hands-free monitor, touch-screen; 7" TFT LCD, kapacitivni touch-screen; Rezolucija 1024x600 piksela; Interna komunikacija - pozivanje kroz imenik; Snapshot i Video snimanje; Micro SD slot (do 256GB); Android 8.1; H.264; G.711a, G.711Mu, G.711u, PCM; Video monitoring glavnih i sekundarnih panela; Monitoring do 32 Dahua IP kamere; Kontrola el. brave; SOS funkcija - poziv portiru; Dimenzije 189.6mm x134.6mm x26mm; 1x10/100Mbps Ethernet port, RJ45; WiFi (2.4GHz); 8 alarmnih ulaza, 1 alarmni izlaz; RS485 port; Lokalni naponski izlaz 12V/100mA; Ulaz za zvono; Funkcija alarmne tastature/centrale; Potrebno napajanje 12Vdc direktno ili standardni PoE, 7W; Bele boja; CE, FSS	€ 135.00	€ 225.00		Na lageru	
VTH5421HB	IP SIP 2.0 video intercom hands-free monitor, touch-screen; 7" TFT LCD, kapacitivni touch-screen; Rezolucija 1024x600 piksela; Interna komunikacija - pozivanje kroz imenik; Snapshot i Video snimanje; Micro SD slot (do 64GB); Video monitoring glavnih i sekundarnih panela; Monitoring do 32 Dahua IP kamere; Kontrola el. brave; SOS funkcija - poziv portiru; Dimenzije 189.0mm x130.0mm x26.9 mm; 1x10/100Mbps Ethernet port, RJ45; 6 alarmnih ulaza, 1 alarmni izlaz; RS485 port; Lokalni naponski izlaz 12V/100mA; Ulaz za zvono; Funkcija alarmne tastature/centrale; Potrebno napajanje 12Vdc direktno ili standardni PoE, 6W; Crne boja; CE, FSS	€ 135.00	€ 225.00		PP	

IP VIDEO INTERFONSKI MONITORI						
Kod	OPIS	VP	MSRP	FOTO	Info	S
VTH5421HW	IP SIP 2.0 video intercom hands-free monitor, touch-screen; 7" TFT LCD, kapacitivni touch-screen; Rezolucija 1024x600 piksela; Interna komunikacija - pozivanje kroz imenik; Snapshot i Video snimanje; Micro SD slot (do 64GB); Video monitoring glavnih i sekundarnih panela; Monitoring do 32 Dahua IP kamere; Kontrola el. brave; SOS funkcija - poziv portiru; Dimenzije 189.0mm x130.0mm x26.9 mm; 1x10/100Mbps Ethernet port, RJ45; 6 alarmnih ulaza, 1 alarmni izlaz; RS485 port; Lokalni naponski izlaz 12V/100mA; Ulaz za zvono; Funkcija alarmne tastature/centrale; Potrebno napajanje 12VDC direktno ili standardni PoE, 6W; Bele boja; CE, FSS	€ 135.00	€ 225.00		PP	
VTH5241DW-S2	IP Wi-Fi video intercom hands-free monitor, 10" TFT LCD, kapacitivni touch-screen; Rezolucija 1024x600 piksela; Video kompresija H.264; Audio kompresija G.711; Snapshot i Video snimanje (potrebna Micro SD kartica); Video monitoring glavnih i sekundarnih panela; Monitoring do 32 Dahua IP kamere; Kontrola el. brave; SOS funkcija - poziv portiru; Micro SD slot (32GB max.); Dimenzije 265.0mmx180.0mmx22.0mm; Masa 1kg; 1x10/100Mbps Ethernet port; Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; Mrežni protokol TCP/IP; 6 alarmnih ulaza, podržava do 6 wireless zona, 1 alarmni izlaz; 1x RS485; Funkcija alarmne tastature/centrale; Potrebno napajanje 12VDC ili PoE(802.3af); Potrošnja do 8W u radnom stanju; Radna temperatura od-10°C do 55°C	€ 187.80	€ 313.00		Uskoro	
VTH5341G-W	IP SIP 2.0 video intercom hands-free monitor, touch-screen; 10" TFT LCD, kapacitivni touch-screen; Rezolucija 1024x600 piksela; Interna komunikacija - pozivanje kroz imenik; Snapshot i Video snimanje; Micro SD slot (do 256GB); Android 8.1; H.264; G.711a, G.711Mu, G.711u, PCM; Video monitoring glavnih i sekundarnih panela; Monitoring do 32 Dahua IP kamere; Kontrola el. brave; SOS funkcija - poziv portiru; Dimenzije 260mm x170 mmx 15mm; 1x10/100Mbps Ethernet port, RJ45; WiFi (2.4GHz); 8 alarmnih ulaza, 1 alarmni izlaz; Funkcija alarmne tastature/centrale; Potrebno napajanje 12VDC direktno ili standardni PoE	€ 201.60	€ 336.00		Na lageru	
2-ŽILNI IP VIDEO INTERFONSKI MONITORI						
VTH5422HB	2-žilni IP video intercom hands-free monitor, touch-screen; 7" TFT LCD, kapacitivni touch-screen; Rezolucija 1024x600 piksela; Interna komunikacija - pozivanje kroz imenik; Snapshot i Video snimanje; Micro SD slot (maks. 32GB); Video monitoring glavnih i sekundarnih panela; Monitoring do 32 Dahua IP kamere; Kontrola el. brave; SOS funkcija - poziv portiru; Dimenzije 189.0 mm x 130.0 mm x 26.9 mm; Masa 0.388kg; 6 alarmnih ulaza, 1 alarmni izlaz; Funkcija spratnog poziva (koristi alarmni ulaz); 12V/100mA izlaz; 2-žilni i RJ45 mrežni port (može da se koristi jedan od njih); Funkcija alarmne tastature/centrale; 2-žilno povezivanje na VTNS2003B-2 ili standardno povezivanje na PoE switch; Crni	€ 135.00	€ 225.00		Na lageru	
VTH5422HW	2-žilni IP video intercom hands-free monitor, touch-screen; 7" TFT LCD, kapacitivni touch-screen; Rezolucija 1024x600 piksela; Interna komunikacija - pozivanje kroz imenik; Snapshot i Video snimanje; Micro SD slot (maks. 32GB); Video monitoring glavnih i sekundarnih panela; Monitoring do 32 Dahua IP kamere; Kontrola el. brave; SOS funkcija - poziv portiru; Dimenzije 189.0 mm x 130.0 mm x 26.9 mm; Masa 0.388kg; 6 alarmnih ulaza, 1 alarmni izlaz; Funkcija spratnog poziva (koristi alarmni ulaz); 12V/100mA izlaz; 2-žilni i RJ45 mrežni port (može da se koristi jedan od njih); Funkcija alarmne tastature/centrale; 2-žilno povezivanje na VTNS2003B-2 ili standardno povezivanje na PoE switch; Beli	€ 135.00	€ 225.00		Uskoro	
IP VIDEO INTERFONSKI MONITORI, DODATNA OPREMA						
VTM123	Stona baza za Dahua video interfone; Za montažu na sto pod 45°	€ 10.20	€ 17		Lager	

2-ŽILNI NA IP INTERFEJS I SWITCH						
Kod	OPIS	VP	MSRP	FOTO	Info	S
VTNS2003B-2	2-žilni switch; Povezivanje do 20 monitora i do 2 pozivna panela 2-žilnim kablom; Transfer signala i napajanja; Voltaža 24V; 2-žilni port za vezivanje periferija; 2 2-žilna porta za kaskadno vezivanje; 2 RJ45 10/100Mbps mrežna porta; Dimenzije 131.1mm x103mm x40mm; Težina 0.25kg; Potrebno napajanje 48VDC do 15W; LED indikacija stanja; Kaskadno vezivanje do 10 switch-eva	€ 75.00	€ 125.00		Na lageru	
DODATNA OPREMA ZA DAHUA IP INTERFONSKO SISTEME						
VTNS1060A	Mrežni switch za DIN ili nazidnu montažu; Dva master + 6 monitorskih RJ45 portova; Za do 6 monitora; LED indikacija; Dimenzije 179x107x30mm; Masa 0.3kg; Napajanje 24VDC maks. 45W; Potrebno napajanje ADS-65LSI-19-1 sa kablom	€ 27.00	€ 45.00		Lager	
PFS3005-4ET-36	PoE 4-portni switch; 1x 10/100 Base-T; 4x 10/100 Base-T (PoE); PoE budžet 36W; Do 30W na portu 1; Do 30W na portovima 2-4; U skladu sa IEEE802.3af i IEEE802.3at; Switching Capacity 1Gbps; Packet Forwarding Rate 744Kpps; Sa internom napajajkom jedinicom; Napajanje 220VAC; Radna temperatura -20°C~55°C; Dim. 170mmx100mmx35mm; Masa 350g	€ 28.80	€ 48.00		Lager	
PFS3006-4ET-60	PoE 4-portni switch; 2x 10/100Mbps Uplink; 4x 10/100 Base-T (PoE); PoE budžet 60W; Do 60W na portu 1; Do 30W na portovima 2-4; U skladu sa IEEE802.3af, IEEE802.3at i Hi-PoE; Napajajka jedinica 220VAC/48-57VDC; Radna temperatura -10°C~55°C; Dim. 130mmx85mmx26mm; Masa 300g	€ 32.59	€ 54.31		Lager	
PFS3009-8ET-65	PoE 8-portni switch; 1x 10/100 Base-T; 8x 10/100 Base-T (PoE); PoE budžet 65W; Do 30W na portu 1; U skladu sa IEEE802.3af i IEEE802.3at; Switching Capacity 1.8Gbps; Packet Forwarding Rate 1.339Mpps; Sa internom napajajkom jedinicom; Napajanje 220VAC; Radna temperatura -20°C~55°C; Dim. 205mmx115mmx35mm; Masa 750g	€ 40.20	€ 67.00		Lager	
PFS3010-8ET-96	PoE 8-portni switch; 2x 10/100/1000 Base-T; 8x 10/100 Base-T (PoE); PoE budžet 96W; Do 60W po portu maksimalno (Port 1); U skladu sa IEEE802.3af i IEEE802.3at i Hi-PoE; Switching Capacity 5.6Gbps; Packet Forwarding Rate 4.17Mpps; Packet Buffer Memory 4MB; MAC auto study and aging; MAC address list capacity 16K; MDI/MDIX self-adaptation; Napajajka jedinica 220VAC/48-57VDC; Radna temperatura -10°C~50°C; Dim. 190mmx100mmx30mm; Masa 490g	€ 51.00	€ 85.00		Lager	
PFS3218-16ET-135	16-portni PoE switch; 2x 10/100/1000 Base-T (Combo); 2x 1000 Base-X (Combo); 16x 10/100 Base-T (PoE); PoE budžet 135W; Do 60W po portu maksimalno (za port 1 i 2); Do 30W na portovima 3-16; Intelligent PoE; U skladu sa IEEE802.3af, IEEE802.3at i HiPoE; 4 moda rada - PD Alive, Extend mode, VIP Port, Port Isolation ; Switching Capacity 7.2G; Packet Forwarding Rate 5.3568Mpps; Napajanje 220VAC; Radna temperatura -10°C~55°C; Dim. 1U 440mm x 300mm x 44mm	€ 122.40	€ 204.00		Lager	
PFS3226-24ET-240	24-portni PoE switch; 2x 10/100/1000 Base-T (Combo); 2x 1000 Base-X (Combo); 24x 10/100 Base-T (PoE); PoE budžet 240W; Do 60W po portu maksimalno (za port 1 i 2); Do 30W na portovima 3-24; Intelligent PoE; U skladu sa IEEE802.3af, IEEE802.3at i HiPoE; 4 moda rada - PD Alive, Extend mode, VIP Port, Port Isolation ; Switching Capacity 8.8G; Packet Forwarding Rate 5.5472Mpps; Napajanje 220VAC; Radna temperatura -10°C~55°C; Dim. 1U 440mm x 300mm x 44mm	€ 151.80	€ 253.00		Lager	
DEE1010B	Modul za dodatnu bravu/čitač; Povezivanje na pozivni panel putem RS485 konekcije; NO/NC izlaz za el. bravu; Ulaz za REX taster; Ulaz za detekciju stanja vrata; RS485 port za povezivanje dodatnog čitača; Dimenzije 58mm x 51mm x 24.5mm ; Potrebno napajanje 12VDC±10% 1W maks.	€ 22.80	€ 38.00		Lager	
PFM320-EN-S	Napojna jedinica 220VAC/12VDC 2A; Utičnog tipa	€ 4.80	€ 8.00		Lager	
PFM320D-EN	Napojna jedinica 220VAC/12VDC 2A; Dimenzije 104mmx45mmx33mm; Masa 170g; Pogodna za montažu u kutija PFA121 i PFA122	€ 6.00	€ 10.00		Lager	
ADS-65LSI-19-1	Napajanje 220VAC/24VDC 2.5A	€ 16.20	€ 27.00		Lager	
3-CORE CABLE 1500MM	Kabl za napajanje ADS-110DL-19-1 240072E	€ 3.00	€ 5.00		Lager	

DODATNA OPREMA ZA DAHUA IP INTERFONSKE SISTEME							
Kod	OPIS	VP	MSRP	FOTO	Info	S	
DR-60-24	Montažno prekidačko napajanje za DIN šinu; Vin: 85-264 VAC/120-370 VDC, Vout: 24 VDC (0-2,5A), P: 60 W, 78 x 93 x 56mm (W x H x D); Za napajanje VTNS1060A i VTNA1080B switch-a	€ 22.00	€ 36.67		Lager		
DR-30-12	Montažno prekidačko napajanje za DIN šinu Vin: 85-264 VAC/120-370 VDC, Vout: 12 VDC (0-2A), P: 30 W, 78 x 93 x 56 mm (W x H x D); Dva izlaza; Podešavanje izlaznog napona potencijometrom; Za napajanje brave	€ 14.00	€ 23.33		Lager		
EDR-75-48	Montažno prekidačko napajanje za DIN šinu Vin: 90-264 VAC/120-370 VDC, Vout: 48 VDC (0-1,6A), P: 75 W, 32,0 x 125,2 x 102,0 mm (W x H x D)	€ 20.40	€ 34.00		Lager		
NDR-240-48	Montažno prekidačko napajanje za DIN šinu Vin: 90-264 VAC/120-370 VDC, Vout: 48 VDC (0-5A), P: 240 W, 63,0 x 125,2 x 113,5,0 mm (W x H x D)	€ 47.40	€ 79.00		Lager		
IC-S50	Mifare Card 13.56Mhz, 1Kb; Bela - blanko; Pogodna za štampu; Philips Mifare čip; ISO/IEC 14443A	€ 1.00	€ 1.67		Lager		
IC-SM	Mifare tag 13.56Mhz; ISO/IEC 14443A	€ 1.00	€ 1.67		Usko		
YX-4CM	Mifare tag 13.56Mhz sa Dahua logom; ISO/IEC 14443A	€ 1.00	€ 1.67		Usko		
SOFTWARE I CENTRALNI MANAGEMENT							
DMSS	Aplikacija za mobilne platforme (Android, iOS); Prijem poziva, uspostavljanje komunikacije i aktiviranje el. brave; Snapshot i snimanje konverzacije; 1/4/9/16 split prikaz; Za Android 5.0 ili noviji, za iOS 9.0 ili noviji	F.O.C	F.O.C				
VTSS340B	Master IP interfonska jedinica; 10" TFT kapacitivni touch-screen; Rezolucija 1024x600 piksela; HDMI; 10M/100/1000Mbps mrežni port; Micro SD slot (maks. 64GB); 2 audio ulaza; Embedded Linux OS; Prikaz do 4 kanala @720P; Protokoli IPv4, SIP, RTSP, RTP, TCP, UDP; G.711a, G.711u, PCM; Dimenzije 344.97mm x224.6mm x64.42 mm; Masa 2.5kg; Napajanje 12VDC 2A; U kompletu sa postoljem podesivog nagiba 0~45°; Hands-free komunikacija ili komunikacija putem slušalice;	€ 364.20	€ 607.00		PP		
VTSS340B-CG	Master IP interfonska jedinica; 10" TFT kapacitivni touch-screen; Rezolucija 1024x600 piksela; inkorporirana 5MP kamera, vidni ugao 57° horizontalno; HDMI; 10M/100/1000Mbps mrežni port; Micro SD slot (maks. 64GB); 3 audio ulaza; Embedded Linux OS; Prikaz do 4 kanala @720P; Protokoli IPv4, SIP, RTSP, RTP, TCP, UDP; G.711a, G.711u, PCM; Dimenzije 344.97mm x 224.6mm x 64.42mm; Masa 2.5kg; Napajanje 12VDC 2A; U kompletu sa postoljem podesivog nagiba 0~45°; Hands-free komunikacija, komunikacija putem slušalice ili putem gooseneck mikrofona;	€ 423.60	€ 706.00		PP		
ŠALTERSKI VIDEO INTERKOM							
HAT200-N2	Šalterski mrežni interkom sa kamerom, mrežni; Full duplex ili half-duplex komunikacija; WDR 2MP kamera ugrađena u konzolnu jedinicu; H.264/H.264H/H.264B video kompresija; G.711A, G.711U, PCM, AAC kompresija, 16kHz sampling; Video do 30fp@1080P; Web interface sa playback podrškom; RJ45 10/100Mbps mrežni port; SD card slot; Miks. audio izlaz; Mikrofonski ulaz; Protokoli: TCP/IP, private, ONVIF, RTSP; Napajanje 12VDC 6W; Dimenzije master uređaja 177mmx113mmx36.3mm; Dimenzije slave uređaja Ø72mm x24mm; Masa 0.75kg	€ 201.60	€ 336.00		PP		